

MEDIDOR LASER 110M AC:2MM
LASER 635NM CLASE 2.
BAT:2X1.5AA INDUSTRIAL

SKU: 27619
MODELO: TMT510369

ESPECIFICACIONES

Rango de medición	110 m
Precisión de medición	±2.0 mm
Tipo de láser	635 nm, <1 mW, Clase 2
Medición única	Sí
Medición continua	Sí
Medición indirecta	Sí
Medición de área	Sí
Medición de volumen	Sí
Teorema de Pitágoras simple	Sí
Teorema de Pitágoras doble (suma)	Sí
Teorema de Pitágoras doble (resta)	Sí
Medición de área doble	Sí
Batería	2 x 1.5 V AA
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +50 °C



Aplicación:

Este medidor láser profesional con alcance de 110 metros y precisión de más o menos 2 mm es ideal para mediciones rápidas y exactas en obras de construcción, arquitectura, diseño de interiores y topografía ligera. Ofrece múltiples funciones incluyendo medición única, continua, indirecta, cálculo de área, volumen y teorema de Pitágoras simple y doble. Perfecto para ingenieros, arquitectos y contratistas que requieren mediciones confiables en campo.

Recomendaciones:

Se recomienda operar el equipo dentro del rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 50 grados centígrados para obtener mediciones precisas. Evite apuntar el láser directamente a los ojos ya que es clase 2 con emisión de 635 nm. Reemplace las dos pilas AA de 1.5V cuando el indicador de batería lo señale. Mantenga la lente del láser limpia y libre de polvo para garantizar la precisión. Almacene en un lugar seco y protegido de impactos.

Observaciones:

El medidor utiliza tecnología láser de 635 nm con potencia menor a 1 mW clasificado como clase 2 según normativa de seguridad. Incluye funciones avanzadas como medición de área doble, teorema de Pitágoras doble en suma y resta, además de medición continua e indirecta. Funciona con dos pilas AA de 1.5V y opera en temperaturas de 0 a 50 grados centígrados. Dimensiones compactas de 21.5x11x4 cm con peso de 266 gramos en doble blíster.

Medida: 21.5x11x4 cm	Marca TOTAL
Peso: 266 g	
Empaque: Empaquetado en doble blíster	

Accesorio

Sin accesorio