

DISCO FLAP 115X22MM P80 ALTA VELOCIDAD

SKU: 27653
MODELO: TAC6311580

ESPECIFICACIONES

Tamaño	115 mm (4-1/2") x 22,2 mm (7/8")
Grano	P80
Material abrasivo	Óxido de aluminio (calidad premium)
Velocidad máxima	13,300 r/min
Acero de alta resistencia	Adecuado
Acero	Adecuado
Hierro fundido	Adecuado
Chapa de acero	Adecuado

115x22.2mm
(4-1/2"x7/8")

P80



Aplicación:

Este disco flap de 115 mm con grano P80 es ideal para trabajos de lijado intermedio y acabado semi-fino en superficies metálicas. Su grano medio permite suavizar superficies después del desbaste inicial, preparar metales para pintura y eliminar imperfecciones menores. Adecuado para acero de alta resistencia, hierro fundido y chapa de acero. Perfecto para talleres de metalurgia, carpintería metálica y proyectos de mantenimiento que requieren acabados uniformes.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar este disco a una velocidad máxima de 13300 rpm para obtener resultados óptimos y mayor durabilidad. Seleccione este grano P80 después de usar granos más gruesos como P40 o P60 para lograr una progresión adecuada en el acabado. Utilice equipo de protección personal incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva durante la operación. Verifique el estado del disco antes de cada uso y reemplace si presenta desgaste excesivo.

Observaciones:

El disco está fabricado con óxido de aluminio de calidad premium que ofrece excelente rendimiento y vida útil prolongada en aplicaciones industriales. Su tamaño de 115 mm con orificio de 22.2 mm es compatible con amoladoras angulares estándar de cuatro y media pulgadas. El grano P80 proporciona un equilibrio ideal entre remoción de material y calidad de acabado superficial. Dimensiones de empaque 11.5x11.5x1.4 cm con peso de 73 gramos. Empaquetado con etiqueta.

Medida: 11.5x11.5x1.4 cm	Marca TOTAL
Peso: 73 g	
Empaque: Empaquetado con etiqueta	

Accesorio

Sin accesorio