

TALADRO PERCUTOR 20V BRUSHLESS 13MM 160N.M (19+2) B:2X4.0AH MALETIN

SKU: 27710

MODELO: ADJZ20160iEM

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Mandril máx.	13 mm
Acero máx.	13 mm
Ajuste torque	19+2 pos.
Torque 1ra	160Nm
Torque 2da	80Nm
Veloc. 1ra	0-500/min
Veloc. 2da	0-2100/min
Impactos/min	0-33600/min
Ladrillo máx.	16 mm
Madera máx.	65 mm
Rosca husillo	9/16" UNF
Función	atorn./perf./perc.
Modo trabajo	torn/tal/perc
Selector vel.	2 vel. mec.
Giro	av/rev
Mandril	sin llave
Empuñadura	sí
Luz	LED
Indicador	4 LED
Prot. electr.	tors/temp/desc
Posicionamiento	arranque lento
Temp. operación	0 a 45°C
Temp. carga	5 a 40°C
Cargadores	FFCL20-02,FFCL20-04
Bat. compatibles	FFBLI2020,FFBL2040,F

Accesorio

2 Baterías (FFBL2040) - 1 Cargador (FFCL20-02) - Mango auxiliar - Gancho - Broca de doble punta



Aplicación:

Este taladro percutor inalámbrico de 20 V está diseñado para operaciones de atornillado, perforación y perforación con percusión en distintos materiales. Permite trabajar sobre madera, acero y ladrillo, incorporando modos específicos para apriete de tornillos, perforación convencional y función de impacto. Su configuración de dos velocidades y alto torque lo hacen adecuado para trabajos de montaje, instalación y perforación de carga media y exigente.

Recomendaciones:

Se recomienda seleccionar el modo de trabajo, el torque y la velocidad adecuados antes de iniciar la operación, siempre con la herramienta detenida. Para perforaciones grandes, el fabricante indica utilizar la velocidad baja, y para atornillado conviene ajustar el nivel de torque según la aplicación. Debe usarse el mango auxiliar cuando el embrague no actúe, además de verificar siempre el sentido de giro, el correcto montaje de la broca y el estado de la batería.

Observaciones:

La herramienta incorpora protecciones contra sobret temperatura, sobredescarga y un modo DSC que corta electrónicamente la potencia si detecta un giro brusco para ayudar a evitar torsión en las manos. El manual indica no operar por periodos prolongados a baja velocidad para evitar sobrecalentamiento interno. La batería, el cargador, las medidas del producto, los accesorios incluidos, el empaque y la marca no se especifican como contenido incluido del producto en el manual.

Medida: 37.5x29x14 cm	Marca DCA
Peso: 3 kg	
Empaque: Maletín de plástico	