

## ROTOMARTILLO 20V 500W 24MM 2.8J 2X4.0AH

SKU: 27715

MODELO: ADZC04-24EM

### ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Concreto máx.	24 mm
Impactos/min	0-4500/min
Veloc. s/carga	0-1000/min
Acero máx.	13 mm
Madera máx.	28 mm
Modos	torn/H/L/rev auto
Giro	av/rev
Luz	LED
Indicador	4 LED
Tope prof.	Sí
Mango aux.	sí
Protecciones	sobrec/temp/desc
Temperatura de	0 a 45°C
Temperatura	5 a 40°C
Cargadores	FFCL20-02,FFCL20-04
Baterías compatibles	FFBL2020,FFBL2025,FF
Modelo	ADZC04-24EM



### Aplicación:

Este rotomartillo inalámbrico de 20 V está diseñado para trabajos de perforación, ranurado, cincelado y otras operaciones sobre concreto, roca, ladrillo y materiales similares. También puede utilizarse en madera, metal y plástico cuando se configura en modo de perforación y se emplean los accesorios adecuados. Su sistema de tres modos de trabajo permite adaptarlo a tareas de instalación, mantenimiento, demolición ligera y perforación en obra.

### Recomendaciones:

Se recomienda seleccionar el modo de trabajo únicamente con la máquina detenida para evitar daños en el mecanismo. Para mayor seguridad y control, debe utilizarse siempre el mango auxiliar, especialmente en trabajos de perforación en concreto. Antes de instalar la broca, el manual indica limpiar el vástago y aplicar una pequeña cantidad de aceite. En materiales como madera o metal, debe utilizarse el modo de perforación y no el de percusión.

### Observaciones:

El equipo incorpora luz LED para iluminar la zona de trabajo y señalización del nivel de batería mediante cuatro luces indicadoras. También cuenta con protección contra sobrecarga, sobretensión y descarga profunda de la batería. El fabricante indica que si la temperatura de la herramienta supera los 75 °C, el sistema electrónico detiene su funcionamiento. No se especifican accesorios comerciales incluidos, medidas del producto, empaque ni marca en el manual proporcionado.

<b>Medida:</b> 37.5x29x14 cm	<b>Marca</b> DCA
<b>Peso:</b> 4 kg	
<b>Empaque:</b> Maletín de plástico	

### Accesorio

Mango auxiliar - Regla de profundidad - Cargador 2.0A (FFCL20-02) - 2 Baterías 4.0Ah (FFBL2040)