

NIVEL LASER RECARGABLE 4V 4.0AH 515NM ACC:4MM A 10M CLASS 3R 1/4"

SKU: 27717

MODELO: AFF-12LE

ESPECIFICACIONES

Diodo láser	515 nm
Clase láser	3R
Rosca soporte	1/4"
Alimentación	4.0 V
Precisión	±0.3 mm/m
Ancho línea	24 mm a 10 m de
Autonivelación	±3°
Tiempo autoniv.	25 s
Temp. carga	0 a +50°C
Temp. func.	-10 a +40°C
Temp. almacén	0 a +55°C
Temp. bat. alm.	0 a +45°C
Líneas	Horiz/vertical
Autonivelación	automática
Alerta rango	sí
Línea oblicua	sí
Brillo	Interior y exterior
Carga en uso	sí
Ventana láser	cerca pared+ctrl
Modelo	AFF-12LE

20V^{MAX}

290nm



Aplicación:

El nivel láser autonivelante AFF-12LE se utiliza para proyectar líneas láser horizontales y verticales visibles con fines de alineación, nivelación y calibración en trabajos interiores. Está orientado a tareas de construcción, instalación y distribución de elementos que requieren referencias visuales precisas. Su sistema de autonivelación permite obtener una referencia estable y confiable para trabajos técnicos y profesionales.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar el equipo sobre una superficie estable o en un soporte compatible para mantener la precisión de trabajo. Antes de operar, debe verificarse que el instrumento se encuentre dentro del rango de autonivelación. También es importante seguir las instrucciones de carga, almacenamiento y mantenimiento, además de revisar la precisión periódicamente, especialmente después de golpes, caídas o vibraciones.

Observaciones:

El equipo emite una alerta mediante parpadeo del láser y señal acústica cuando se encuentra fuera de su rango de autonivelación. El modo de línea oblicua no debe utilizarse para mediciones o marcado horizontal y vertical. No debe emplearse en ambientes explosivos, ni modificarse, ni repararse fuera de centros autorizados. El fabricante indica realizar comprobaciones periódicas de precisión para mantener su correcto funcionamiento.

Medida: 36.5x28x14cm	Marca DCA
Peso: 1.6 kg	
Empaque: Maletín de plástico	

Accesorio

Batería - Cargador - Soporte de rotación 360° - Soporte multifuncional magnético con planta - Adaptador de 1/4" a 5/8" - Adaptador de soporte de montaje en pared - control remoto

