

PISTOLA DE CALOR 2000W 2NIVELES 400/600C 150/240L/MIN

SKU: 27718

MODELO: AQB06-2000

ESPECIFICACIONES

Potencia	2000 W
Niveles	2
Temp. alta	600°C
Flujo alto	240 L/min
Producto	tijera poda
Temp. baja	400°C
Flujo bajo	150 L/min
Selector	0 / I / II
Posición 0	Apagado
Posición I	baja temp/vel
Posición II	alta temp/vel
Peso	0.53 kg
Vertical	sí
Clase	Clase II
50-150°C	Contracción de manga
205-230°C	Moldeo de tubería
230-290°C	Ablandar adhesivos
425-455°C	Suavizar soldadura
480-510°C	Aflojar perno
520-550°C	Remover pintura
Protección	Guantes y gafas
Lugar húmedo	No recomendado
Combustibles	Precaución
Uso principal	poda de ramas

2000W 400-600c



Aplicación:

Esta pistola de calor de 2000 W está diseñada para remover pintura o recubrimientos, ablandar adhesivos, aflojar tuercas o tornillos oxidados, descongelar cerraduras o tuberías no plásticas, contraer tubos y películas termocontraíbles, suavizar soldaduras y secar madera húmeda antes de su ensamblaje o procesamiento.

Recomendaciones:

Se recomienda usar la herramienta en lugares bien ventilados, emplear guantes y gafas de protección, y seleccionar el nivel de temperatura según la aplicación. El manual también indica no mantener la boquilla caliente en un mismo punto durante mucho tiempo y dejar enfriar completamente el equipo antes de guardarlo.

Observaciones:

La herramienta alcanza hasta 600 °C, por lo que no debe usarse en presencia de materiales combustibles, atmósferas explosivas, lluvia o superficies sensibles al calor. El manual advierte no utilizarla para secar cabello, ropa o animales, y señala que niños o personas sin supervisión no deben operarla.

Medida: 24x8.5x26 cm	Marca DCA
Peso: 1 kg	
Empaque: Caja de cartón	

Accesorio

Boquilla de protección de vidrio - Boquilla reductora

