

## MOTOSIERRA 50CC 2.0KW ESPADA: 20”(500MM) GASOLINERO

SKU: 27765

MODELO: TG5502011

### ESPECIFICACIONES

Tipo	Motosierra de combustión
Cilindrada	50 cc
Potencia	2.0 kW
Motor	2T enfriado por aire
Velocidad ralentí	3100±300 rpm
Velocidad potencia	8000/min
Velocidad máxima	11000/min
Velocidad con corte	4300/min
Longitud corte	500 mm (20")
Velocidad cadena	22 m/s
Tanque combustible	550 ml
Tanque aceite	260 ml
Barra guía	0.325-76-0.058
Tipo de cadena	BE20-76-5812P
Piñón	7 dientes x 9.525 mm
Bujía	NGK
Arranque	Easy start
Vida útil	200 h
Mezcla combustible	1.667361111
Nivel sonoro	114 dB

**2.0kW/50cc**  
500mm(20")  
Vida útil: 200H



### Aplicación:

Motosierra a gasolina diseñada para corte de madera, trozado de troncos, poda y mantenimiento de áreas verdes en trabajos exigentes. Su motor de 50 cc y potencia de 2.0 kW ofrece capacidad adecuada para uso profesional y semiprofesional. La longitud máxima de corte de 500 mm permite trabajar piezas de mayor diámetro, manteniendo una configuración práctica para labores forestales, agrícolas y de mantenimiento.

### Recomendaciones:

Se recomienda utilizar mezcla de combustible y aceite en proporción 40:1, revisar la tensión de la cadena y verificar el nivel de aceite antes de cada jornada. Usar siempre protección ocular, auditiva, guantes, casco y calzado de seguridad. Para conservar el rendimiento, limpiar el filtro de aire, revisar la bujía, mantener la cadena afilada y almacenar el equipo limpio, seco y sin combustible residual.

### Observaciones:

El equipo combina motor de 2 tiempos enfriado por aire, espada de 20 pulgadas y velocidad máxima de cadena de 22 m/s, ofreciendo una solución robusta para cortes en madera. La inclusión de cadena y barra guía facilita la preparación inicial del producto. Su tanque de combustible de 550 ml y depósito de aceite de 260 ml aportan autonomía adecuada durante trabajos continuos.

<b>Medida:</b> 51.5x26x8 cm	<b>Marca</b> TOTAL
<b>Peso:</b> 7.6 kg	
<b>Empaque:</b> Caja a color	

### Accesorio

Cadena 20" x1 - Barra guía 20" x1