

LLAVE IMPACTO BL 20V 550NM 1/2" 3500BPM INDUSTRIAL

SKU: 27767

MODELO: TIWLI20551

ESPECIFICACIONES

Producto	Llave de impacto inalámbrica
Motor	Sin carbón
Voltaje	20V
Cuadradillo	1/2"
Velocidad	0-1500/0-2000/0-2500 rpm
Impactos	0-2600/0-3000/0-3500 bpm
Par apriete	550 Nm
Par afloje	700 Nm
Luz	Trabajo integrada
Modos	3 velocidades
Cap. estándar	M10-M22
Cap. alta resistencia	M10-M16
Batería/Cargador	Venta separada



Aplicación:

Llave de impacto inalámbrica diseñada para trabajos de apriete y aflojamiento de tuercas y pernos en mantenimiento automotriz, montaje metálico, instalaciones y tareas de servicio que requieren alto torque. Su cuadradillo de 1/2" permite usar vasos de impacto compatibles, mientras que el motor sin escobillas y sus tres rangos de velocidad facilitan adaptar la fuerza según el tipo de fijación.

Recomendaciones:

Utilizar siempre vasos de impacto del tamaño correcto y verificar que estén firmemente instalados antes de operar la herramienta. Seleccionar el nivel de velocidad e impacto según el diámetro del perno y el material de trabajo para evitar sobreaprietes o daños. Considerar que la batería y el cargador se venden por separado, por lo que deben adquirirse compatibles con el sistema de 20V.

Observaciones:

El motor sin escobillas mejora la eficiencia de trabajo y reduce el mantenimiento asociado al desgaste de carbones. Su par de apriete de 550 Nm y par de aflojamiento de 700 Nm ofrecen fuerza adecuada para aplicaciones exigentes, mientras que la luz de trabajo integrada mejora la visibilidad en zonas con poca iluminación. Los vasos incluidos de 21, 22 y 24 mm amplían su utilidad inmediata.

Medida: 23.4 x 16.1 x 7.6 cm	Marca TOTAL
Peso: 2 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Clip para cinturón - Llave de vaso 21 mm - Llave de vaso 22 mm - Llave de vaso 24 mm