

TALADRO NEUMATICO 3/8" REVERSIBLE

SKU: 26142

MODELO: LX-3110 3/8

ESPECIFICACIONES

Presión	90 PSI
Material	Metal
Velocidad	700 rpm
Consumo de aire	141 L/min
Cap. De chuck	3/8"
Rosca de entrada	1/4"



Aplicación:

Los taladros neumáticos son herramientas eléctricas que utilizan aire comprimido para generar un movimiento de rotación de alta velocidad. Son ampliamente utilizados en la industria automotriz, metalúrgica y de construcción para perforar una amplia variedad de materiales, como metal, madera y plástico. Son ideales para trabajos en lugares de difícil acceso, ya que son ligeros y maniobrables.

Recomendaciones:

Al seleccionar un taladro neumático, es esencial considerar la presión de aire requerida, la velocidad de rotación, el tamaño del mandril y el tipo de empuñadura. Es importante elegir una herramienta que sea compatible con el compresor de aire disponible y que ofrezca un buen equilibrio entre potencia y control para evitar que la broca se atasque o se rompa.

Observaciones:

Los taladros neumáticos son apreciados por su potencia, velocidad y durabilidad. Al no generar chispas, son seguros para trabajar en ambientes con riesgo de explosión. Sin embargo, requieren de una fuente de aire comprimido para funcionar.

Medida: 24.5x5.8x18 cm

Peso: 1.8 kg

Empaque: Caja de color

Marca
ENZO

Accesorio

Acople p/manguera - Llave de chuck - Mango auxiliar