

TALADRO PERCUTOR 20V BL 86NM 13MM 2X2.0AH +ACC CHUCK JACOBS INDUSTRIAL

SKU: 27813

MODELO: TIDLI208688

ESPECIFICACIONES

Tipo	Taladro percutor inalámbrico sin escobillas
Voltaje	20V
Velocidad	0-550/0-2100 rpm
Impactos	31500 bpm
Torque	86 Nm
Capacidad mandril	13 mm
Mandril	Metálico Jacobs
Ajuste torque	22+1+1
Velocidades	2 mecánicas
Función	Percutor/taladro/atornillador
Bloqueo	Spindle lock
Luz	LED integrada
Batería	2.0Ah x2 (TFBLI20011)
Cargador	TFCLI20411
Voltaje cargador	220-240V~50/60Hz



Aplicación:

Herramienta diseñada para trabajos de perforación en madera, metal y mampostería ligera, así como para tareas de atornillado en aplicaciones domésticas y profesionales. Su función percutora permite perforar superficies más duras como concreto ligero o ladrillo. Gracias a su motor sin escobillas y doble velocidad mecánica, ofrece eficiencia en trabajos continuos, adaptándose tanto a tareas de alta precisión como a trabajos de mayor exigencia en obra o mantenimiento.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar brocas adecuadas según el material a trabajar y seleccionar correctamente el modo de operación entre taladro, percutor o atornillador para optimizar el rendimiento. Mantener las baterías cargadas con el cargador original y evitar sobrecargas o exposiciones a temperaturas extremas. Para mayor seguridad, usar protección ocular y auditiva durante el trabajo, así como sujetar firmemente la herramienta en operaciones de alto torque o impacto.

Observaciones:

El motor brushless proporciona mayor durabilidad, menor mantenimiento y mejor eficiencia energética en comparación con motores tradicionales. Su mandril metálico Jacobs garantiza una sujeción firme de las brocas, mejorando la precisión en el trabajo. Además, el sistema de bloqueo del husillo facilita el cambio rápido de accesorios, mientras que la luz LED integrada mejora la visibilidad en áreas de trabajo con baja iluminación, incrementando la productividad.

Medida: 33.5x10x27 cm	Marca TOTAL
Peso: 3.7 kg	
Empaque: Maletín de plástico	

Accesorio

2 baterías 2.0Ah (TFBLI20011) - Cargador (TFCLI20411) - 3 brocas HSS - 3 brocas para mampostería - 2 puntas de impacto 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) - Maletín de transporte