

TALADRO PERCUTOR 20V BL 86NM 13MM 2X4.0AH +ACC CHUCK JACOBS INDUSTRIAL

SKU: 27814

MODELO: TIDLI208689

ESPECIFICACIONES

Tipo	Taladro percutor inalámbrico sin escobillas
Voltaje	20V
Velocidad	0-550/0-2100 rpm
Impactos	31500 bpm
Torque	86 Nm
Capacidad mandril	13 mm
Mandril	Metálico Jacobs
Ajuste torque	22+1+1
Velocidades	2 mecánicas
Funciones	Percutor/taladro/atornillador
Bloqueo	Spindle lock
Luz	LED integrada
Indicador batería	Sí LED
Batería	4.0Ah x2 (TFBLI20021)
Cargador	TFCLI20411
Voltaje cargador	220-240V~50/60Hz



Aplicación:

Este taladro percutor inalámbrico está diseñado para perforación en madera, metal y mampostería, así como para trabajos de atornillado en aplicaciones domésticas, mantenimiento y construcción ligera. Su función de impacto permite trabajar sobre superficies más resistentes como concreto y ladrillo. Gracias a sus dos velocidades mecánicas y alto torque, se adapta eficientemente tanto a tareas de precisión como a trabajos exigentes en obra o instalación.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar brocas adecuadas según el material y seleccionar el modo correcto entre taladro, percutor o atornillador para mejorar el rendimiento y la durabilidad. Realizar cargas únicamente con el cargador original y evitar exponer las baterías a temperaturas extremas o humedad. Mantener un agarre firme durante el uso, especialmente en aplicaciones de alto torque, y emplear siempre equipos de protección personal para mayor seguridad.

Observaciones:

El motor sin escobillas optimiza el consumo energético y prolonga la vida útil del equipo al reducir el desgaste interno. Su mandril metálico Jacobs ofrece mayor precisión y firmeza en la sujeción de brocas, mientras que la función de bloqueo de husillo facilita cambios rápidos de accesorios. El indicador LED de batería permite monitorear el nivel de carga en tiempo real, mejorando la planificación del trabajo continuo y evitando interrupciones inesperadas.

Medida: 40x12x32 cm	Marca TOTAL
Peso: 4.42 kg	
Empaque: Maletín de plástico	

Accesorio

2 baterías 4.0Ah (TFBLI20021) - Cargador (TFCLI20411) - 3 brocas HSS - 3 brocas para mampostería - 2 puntas de impacto 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) - Maletín de transporte