

ENGRASADORA NEUMATICA 45L
400BAR DIA 70MM INDUSTRIAL

SKU: 21848
MODELO: THT118452

ESPECIFICACIONES

Tipo	Engrasadora neumática
Capacidad	45 L
Tambor compatible	365 × 430 mm
Relación presión	2.084027778
Presión trabajo	6-8 bar
Presión fluido	400 bar máx.
Caudal máximo	850 g/min
Consumo aire	250 L/min a 6.2 bar
Entrada aire	1/4"
Cilindro	70 mm
Regulador	Con filtro de agua
Manguera grasa	5 m
Peso	21 kg



Aplicación:

Diseñada para suministrar grasa lubricante mediante aire comprimido en trabajos de mantenimiento automotriz, industrial y de maquinaria. Su depósito de 45 L admite tambores de 365 × 430 mm, mientras la relación de presión de 50:1 permite impulsar el lubricante hacia los puntos de engrase. El caudal máximo de 850 g/min y la manguera de 5 m facilitan atender componentes ubicados a cierta distancia del depósito.

Recomendaciones:

Conectar la unidad a una fuente de aire regulada entre 6 y 8 bar, verificando previamente que las mangueras, conexiones y abrazaderas estén firmes y sin fugas. Drenar periódicamente el agua acumulada en el filtro y no superar la presión nominal de ningún componente. Antes de limpiar, ajustar o realizar mantenimiento, desconectar completamente el suministro neumático y liberar la presión retenida en la manguera y el sistema de bombeo.

Observaciones:

La configuración incorpora depósito móvil de 45 L, bomba neumática, regulador con manómetro, filtro de agua, manguera y pistola dispensadora. La presión máxima de fluido de 400 bar permite conducir grasa hacia puntos de lubricación que requieren alimentación presurizada. Las ruedas y el asa favorecen el desplazamiento dentro del área de trabajo, mientras los cierres metálicos permiten asegurar la tapa y mantener correctamente instalado el conjunto de bombeo.

Medida: 40x40x84 cm	Marca TOTAL
Peso: 17.5 kg	
Empaque: Caja de cartón	

Accesorio

1 manguera para grasa de 5 m - 1 pistola dispensadora de grasa - 1 regulador de aire con manómetro y filtro de agua