

LIJADORA DE DRYWALL 1050W
600-2600RPM PAD 215MM LED
INDUSTRIAL

SKU: 22219
MODELO: TWS10501

ESPECIFICACIONES

Lijadora para drywall	Voltaje
220-240 V~	Frecuencia
50/60 Hz	Potencia
1050 W	Velocidad
600-2600 rpm	Control de velocidad
Electrónico	Velocidad constante
Sí	Diámetro de plato
215 mm	Diámetro de lija
225 mm	Fijación de lija
Gancho y bucle	Diámetro de tubo
32 mm	Diámetro de manguera
38 mm	Longitud de manguera
2 m	Extensión máxima
1.65 m	Cabezal
Articulado	Extracción de polvo
Autosucción	Luz de trabajo
LED	Mango
Plegable	



Aplicación:

Diseñada para el lijado en seco de placas de yeso con masilla, paredes y techos en áreas interiores o exteriores. También permite retirar capas de pintura, residuos de adhesivo y yeso suelto. Su cabezal articulado facilita el seguimiento de los contornos de la superficie, mientras que la barra de extensión permite trabajar en zonas elevadas. El control electrónico adapta la velocidad al acabado requerido.

Recomendaciones:

Seleccionar la granulometría y velocidad según el material y el acabado buscado, comenzando con una regulación moderada. Mantener el cabezal plano, aplicar presión ligera y realizar pasadas superpuestas sin detenerse demasiado en un mismo punto. Alinear los orificios de la lija con los del plato para favorecer la extracción. Utilizar protección ocular y respiratoria, especialmente al lijar pinturas, metales o superficies que generen polvo potencialmente nocivo.

Observaciones:

La lijadora incorpora sistema de autosucción, bolsa recolectora y anillo regulador para controlar la potencia de aspiración. Su mango plegable facilita el almacenamiento, mientras que la extensión alcanza hasta 1.65 m para trabajar en techos y paredes altas. Las doce lijas incluidas cubren granulometrías desde P60 hasta P240. Para obtener un acabado uniforme, conviene mantener el cabezal en movimiento constante y vaciar periódicamente la bolsa de polvo.

Medida: 68x30.2x31 cm	Marca TOTAL
Peso: 7.75 kg	
Empaque: cAja a color	

Accesorio

12 lijas de 225 mm (P60 x2, P80 x2, P120 x2, P150 x2, P180 x2 y P240 x2) - 2 adaptadores de conexión - 1 manguera flexible de 2 m - 1 barra de extensión - 1 bolsa recolectora de polvo - 1 conector protector - 1 juego de escobillas de carbón de repuesto - 1 llave hexagonal S5 - 1 bolsa de lona