

PISTOLA DE CALOR 2000W 450L/
MIN 50-550C RANGO AJUSTABLE
INDUSTRIAL

SKU: 23586
MODELO: TB20045

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Pistola de calor
Voltaje	220-240 V 50/60 Hz
Potencia	2000 W
Niveles	3
Temperatura I	50 °C
Temperatura II	50-450 °C
Temperatura III	50-550 °C
Flujo I	450 L/min
Flujo II	300 L/min
Flujo III	450 L/min
Control térmico	Perilla trasera ajustable
Enfriamiento	Nivel I
Cable	2 m
Uso	Industrial



Aplicación:

Diseñada para aplicar aire caliente controlado en trabajos como remover pintura, laca, barniz y adhesivos, retirar etiquetas, descongelar tuberías, aflojar masilla, encerar o retirar cera y conformar tubos o láminas plásticas. Sus tres niveles permiten utilizar aire a 50 °C para enfriamiento o seleccionar temperaturas ajustables de hasta 450 °C y 550 °C, según el material y la operación requerida.

Recomendaciones:

Seleccionar la boquilla correspondiente y probar primero sobre una zona poco visible, manteniendo la salida de aire en movimiento para evitar sobrecalentar el material. Trabajar en espacios ventilados, lejos de gases, líquidos o superficies inflamables, utilizando guantes y protección ocular. No cubrir las entradas de ventilación ni tocar la boquilla caliente. Al finalizar, utilizar el nivel de 50 °C y dejar enfriar verticalmente durante al menos 30 minutos.

Observaciones:

La potencia de 2000 W se combina con tres niveles de funcionamiento y una perilla trasera para regular con precisión la temperatura en los modos de calentamiento. El flujo alcanza 450 L/min en enfriamiento y máxima temperatura, mientras el nivel intermedio entrega 300 L/min. Las boquillas permiten ampliar, reflejar o concentrar el aire, y el raspador facilita retirar recubrimientos previamente ablandados por la acción térmica.

Medida: 26.1x8.5x25 cm	Marca TOTAL
Peso: 1.25 kg	
Empaque: Cajaa a color	

Accesorio

1 boquilla de reducción - 1 boquilla reflectora - 1 boquilla plana - 1 raspador