FICHA TÉCNICA

SAFARI

PISTOLA DE CALOR 2000W 450L/ MIN 50/450/550C (3 NIVELES) INDUSTRIAL

SKU: 24205
MODELO: TB20078

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Pistola de calor
Voltaje	220-240 V 50/60 Hz
Potencia	2000 W
Niveles	3
Temperatura I	50 °C
Temperatura II	450 °C
Temperatura III	550 °C
Flujo I	450 L/min
Flujo II	300 L/min
Flujo III	450 L/min
Enfriamiento	Nivel I
Aislamiento	Doble
Uso	Industrial

Aplicación:

Diseñada para aplicar aire caliente en trabajos industriales como retirar pintura, laca, barniz, adhesivos y etiquetas, descongelar tuberías, aflojar masilla, conformar tubos y láminas plásticas, y realizar procesos de encerado o eliminación de cera. Sus tres niveles permiten utilizar aire a 50 °C para enfriamiento o trabajar a 450 °C y 550 °C, seleccionando el flujo apropiado para cada material y operación.

Recomendaciones:

Seleccionar la boquilla adecuada y realizar una prueba previa sobre una zona poco visible. Mantener la salida de aire en movimiento para evitar daños por concentración térmica y trabajar únicamente en espacios ventilados, lejos de materiales inflamables. Utilizar guantes y protección ocular, sin tocar la boquilla caliente ni bloquear las entradas de ventilación. Al terminar, activar el nivel de 50 °C y dejar enfriar verticalmente durante al menos 30 minutos.

Observaciones:

La potencia de 2000 W se distribuye en tres configuraciones claramente seleccionables mediante el interruptor del mango. El primer nivel entrega 50 °C y 450 L/min para enfriamiento; el segundo alcanza 450 °C con 300 L/min; y el tercero proporciona 550 °C con 450 L/min. Las boquillas permiten concentrar, reflejar o ampliar el flujo térmico, mientras el raspador facilita retirar recubrimientos previamente ablandados.

Medida: 26.3x8.5x25 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 1.15 kg	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

1 boquilla de reducción - 1 boquilla reflectora - 1 boquilla plana - 1 raspador