

ROTOMARTILLO SDS-MAX 40MM 1600W 630RPM 3850BPM 10J MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 24281

MODELO: TH1163855

ESPECIFICACIONES

Tipo	Rotomartillo eléctrico
Sistema	SDS Max
Voltaje	220-240 V 50/60 Hz
Potencia	1600 W
Velocidad	630 rpm
Impactos	3850 ipm
Energía	10 J
Perforación hormigón	40 mm
Broca corona	100 mm
Modos	Percusión y cincelado
Posición cincel	Vario-Lock
Mango	Antivibración
Presión sonora	100 dB(A)
Potencia sonora	108 dB(A)
Vibración perforación	29.1 m/s ²
Vibración cincelado	16.5 m/s ²
Lubricación	Grasa central
Mantenimiento	Cada 30-40 horas

1600W 40mm[1-9/16"]


Aplicación:

Diseñado para perforar con percusión en hormigón, ladrillo y piedra, además de realizar trabajos de cincelado ligero. Su sistema SDS Max, potencia de 1600 W y energía de impacto de 10 J permiten efectuar perforaciones de hasta 40 mm en hormigón y trabajar con brocas de corona de hasta 100 mm. La posición Vario-Lock facilita orientar el cincel según la superficie y la operación requerida.

Recomendaciones:

Utilizar siempre el mango auxiliar y sujetar firmemente el rotomartillo con ambas manos, manteniendo una postura estable. Seleccionar brocas y cindeles SDS Max adecuados para el material y cambiar el modo únicamente cuando el motor esté detenido. Desconectar el enchufe antes de instalar accesorios o efectuar mantenimiento. Aplicar lubricante al vástago y rellenar la grasa central cada 30 a 40 horas de funcionamiento o cuando disminuya la potencia de impacto.

Observaciones:

El equipo combina una energía de impacto de 10 J con 3850 impactos por minuto para atender trabajos exigentes de perforación y cincelado. El sistema antivibración ayuda a reducir la transmisión de vibraciones durante la operación, mientras el portaherramientas SDS Max permite instalar accesorios compatibles con fijación segura. El estuche facilita proteger y transportar el conjunto, y la tapa de engrase permite realizar el mantenimiento periódico del mecanismo interno.

Medida: 49.5x14.5x35.5 cm

Peso: 11.05 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Maletín de plástico

Accesorio

2 brocas para mampostería - 1 cincel puntiagudo - 1 cincel plano - 1 mango auxiliar - 1 recipiente de grasa - 1 llave para tapa de grasa - 1 juego adicional de escobillas de carbón - 1 estuche de transporte



@safari.group



@safariouperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe