

LAVADORA DE ALTA PRESIÓN
2000W 2320PSI 6.0L/MIN
INDUSTRIAL

SKU: 25288
MODELO: TGT11376

ESPECIFICACIONES

Tipo	Hidrolavadora de alta presión
Voltaje	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	2000 W
Motor	Con escobillas de carbón
Bobinado	Cobre puro
Presión nominal	110 bar (1595 PSI)
Presión máxima	160 bar (2320 PSI)
Caudal	6.0 L/min
Protección	IPX5
Nivel sonoro	92 dB(A)
Parada automática	Sí
Uso permitido	Doméstico
Temperatura mínima	0 °C
Distancia en pintura	Mínimo 30 cm
Manguera	5 m superflexible



Aplicación:

Diseñada para la limpieza doméstica de vehículos, fachadas, terrazas, edificios, equipos de jardín, canaletas y superficies pavimentadas, utilizando agua limpia y detergentes biodegradables recomendados. Su presión máxima de 160 bar y caudal de 6.0 L/min permiten remover suciedad adherida en distintas superficies. También puede aspirar agua desde depósitos abiertos mediante una manguera de succión equipada con válvula antirretorno compatible.

Recomendaciones:

Instalar la hidrolavadora en posición vertical sobre una superficie firme y conectar primero el suministro de agua antes de encenderla. Purgar el aire del circuito y evitar que la bomba funcione en seco por más de dos minutos. Mantener al menos 30 cm de distancia sobre superficies pintadas, sujetar la pistola con ambas manos y liberar completamente la presión antes de desconectar la manguera o realizar mantenimiento.

Observaciones:

Aunque la descripción comercial utiliza la denominación industrial, el manual establece que esta hidrolavadora está destinada exclusivamente al uso doméstico. Incorpora sistema de parada automática, que apaga la bomba al liberar el gatillo y la reactiva al presionarlo nuevamente. Su protección IPX5 ayuda a resguardar el equipo frente al agua durante la operación. No debe emplearse con líquidos inflamables, explosivos, tóxicos, ácidos sin diluir ni solventes.

Medida: 37.5x29x56 cm	Marca TOTAL
Peso: 8.3 kg	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

1 juego de pistola de alta presión (TGTSG026)
- 1 lanza rociadora - 1 manguera de alta presión superflexible de 5 m - 1 conector de entrada de agua
- 1 botella para detergente - 1 aguja para limpieza de boquilla