

CLAVADORA 20V F15-F35  
CAP:105PCS +1000 CLAVOS(35MM)  
1X2.0AH 2C/S INDUSTRIAL

SKU: 25789  
MODELO: TCBNLI2008

| ESPECIFICACIONES       |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tipo                   | Clavadora inalámbrica para madera |
| Plataforma             | P20S                              |
| Voltaje                | 20 V                              |
| Tipo de clavo          | 18GA F15-F35                      |
| Longitud de clavo      | 15-35 mm                          |
| Velocidad de disparo   | 3 clavos/s                        |
| Capacidad del cargador | 105 clavos                        |
| Tiempo de preparación  | 300 ms                            |
| Sistema de impulso     | Cilindro de aire                  |
| Modos de disparo       | Secuencial y por contacto         |
| Ajuste de profundidad  | Hasta 3 mm                        |
| Bloqueo en vacío       | 3-5 clavos restantes              |
| Luz de trabajo         | LED                               |
| Peso neto              | 1.98 kg                           |
| Batería                | 20 V 2.0 Ah                       |
| Modelo batería         | TFBLI20011                        |
| Cargador               | TFCLI2001                         |
| Entrada cargador       | 220-240 V~ 50/60 Hz               |
| Potencia cargador      | 50 W                              |
| Salida cargador        | 20 V CC 2 A                       |



**Aplicación:**

Diseñada para trabajos de acabado y fijación en madera mediante clavos sin cabeza 18GA de 15 a 35 mm. Es adecuada para molduras, marcos de puertas y ventanas, zócalos, gabinetes, paneles, muebles, pisos de madera, escaleras y elementos decorativos. Sus modos secuencial y por contacto permiten elegir entre colocación precisa o disparo repetitivo, según las características y exigencias del trabajo.

**Recomendaciones:**

Utilizar exclusivamente clavos 18GA F15-F35 en buen estado y comprobar que el cargador quede correctamente cerrado antes de operar. Ajustar la profundidad según el espesor y dureza de la madera, realizando primero una prueba sobre material sobrante. Retirar la batería antes de cargar clavos, liberar atascos, ajustar componentes o efectuar mantenimiento. Emplear protección ocular y mantener las manos alejadas de la salida de fijación.

**Observaciones:**

La clavadora integra cargador lateral con capacidad para 105 clavos, luz LED, ajuste de profundidad y bloqueo de disparo en vacío cuando quedan aproximadamente entre tres y cinco clavos. Incluye modos de accionamiento secuencial y por contacto para adaptar la velocidad de trabajo. La almohadilla protectora de la nariz ayuda a reducir marcas sobre maderas blandas, mientras que el sistema de protección controla condiciones de sobrecarga y sobrecalentamiento.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Medida: 40x32.5x12 cm        | Marca<br>TOTAL |
| Peso: 4 kg                   |                |
| Empaque: Maletín de plástico |                |

**Accesorio**

1000 clavos sin cabeza de 35 mm - 1 llave hexagonal - 1 batería de 20 V 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador (TFCLI2001) - 1 almohadilla protectora adicional - 1 maletín plástico