

SET CONECTORES RAPIDOS
PARA MANGUERA 1/2 / 1/2-3/4
INDUSTRIAL

SKU: 26633
MODELO: THWS030301

ESPECIFICACIONES

1 conector rápido de plástico para manguera	1/2" con tapón de agua
1 conector rápido de plástico	Manguera de 1/2"
1 adaptador para grifo	1/2"
1 adaptador para grifo	3/4"

3PZS/SET



Aplicación:

Este set de conectores rápidos está diseñado para el acople y desacople rápido y sin herramientas de mangueras de jardín, facilitando el cambio entre boquillas, pistolas de agua y aspersores. La versatilidad de tamaños (1/2" y 1/2"-3/4") asegura la compatibilidad con los diámetros de manguera más comunes. La clasificación "Industrial" implica que están fabricados con materiales robustos (generalmente latón, metal o plástico reforzado) para resistir la presión y el uso continuo en entornos exigentes.

Recomendaciones:

El usuario debe asegurarse de utilizar el conector de tamaño correcto (1/2" o 3/4") en función de la manguera para garantizar un sellado hermético y evitar fugas. La función de conexión rápida es ideal para trabajos que requieren cambiar la herramienta de riego con frecuencia. Dado que son de grado "Industrial", se recomienda su uso en agricultura, construcción o entornos de trabajo pesado. Para evitar fugas, el sistema de la manguera debe tener una presión de agua adecuada y los empaques deben estar en buen estado.

Observaciones:

El factor de venta más fuerte es la clasificación Industrial, que promete una durabilidad muy superior a los conectores de plástico estándar, resistiendo mejor la intemperie y la manipulación brusca. El set es una solución completa y versátil para el profesional, ya que cubre los diámetros de manguera más comunes, eliminando el tiempo de inactividad por roscado.

Medida: 16.5x12.5x3.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 92 g	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2 "; con parada de agua - Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" - Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4 "; Y REDUCTOR DE 1/2 "; - 3/4 " - Con 1 boquilla giratoria a presión de 5 ";