

ROTOMARTILLO SDS+ 28MM 20V
BL 4.5J 0-4000BPM 2X5.0AH 3FUN
+ACC INDUSTRIAL

SKU: 27340
MODELO: TRHLI202862

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Rotomartillo inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V
Velocidad	0-930 rpm
Impactos	0-4400 bpm
Energía	4.5 J
Funciones	3
Mandril	SDS Plus
Hormigón	28 mm
Acero	13 mm
Madera	40 mm
Control	Velocidad variable
Iluminación	Luz LED
Baterías	2 x 5.0 Ah
Modelo batería	TFBLI20531
Tipo batería	Li-ion
Cargador	TFCLI20411
Entrada cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia cargador	105 W
Salida cargador	21 V 4 A
Protección	Sobrecarga y descarga



Aplicación:

Indicado para perforación con percusión y cincelado en hormigón y ladrillo, además de perforación sin impacto en madera, acero, cerámica y plástico. Sus tres funciones permiten adaptarlo a trabajos de instalación, mantenimiento y construcción. La capacidad alcanza 28 mm en hormigón, 13 mm en acero y 40 mm en madera. Debe utilizarse con accesorios SDS Plus adecuados y brocas específicas para cada material.

Recomendaciones:

Sujetar siempre el rotomartillo con ambas manos y utilizar el mango auxiliar para mantener control durante trabajos de alta exigencia. Antes de perforar, verificar que no existan cables eléctricos, tuberías de agua o líneas de gas ocultas. Emplear protección ocular y auditiva, lubricar ligeramente los accesorios SDS Plus antes de instalarlos y retirar la batería para cambiar brocas, efectuar ajustes, limpiar el equipo o realizar mantenimiento.

Observaciones:

El motor sin escobillas proporciona una operación eficiente y requiere menor mantenimiento por desgaste interno. La energía de impacto de 4.5 J y la tasa regulable de hasta 4400 bpm favorecen el avance en hormigón y mampostería. Incorpora velocidad variable, luz LED y sistemas de protección contra sobrecarga, sobretensión y descarga profunda. Las dos baterías de 5.0 Ah facilitan la continuidad de trabajo entre ciclos de carga.

Medida: 46.5x32.5x12.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 6.15 kg	
Empaque: Maletín de plástico	

Accesorio

3 brocas SDS Plus de 8, 10 y 12 mm - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave - 1 mango auxiliar - 2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531) - 1 cargador de 4 A (TFCLI20411) - 1 estuche de transporte