

COMBO 20V (5EN1) TALAD. + LLAVE IMP. + AMOL. + ROTOM. + LINTERNA 2X4.0AH +ACC INDUSTRIAL

SKU: 27768

MODELO: TCKLI20595

ESPECIFICACIONES

Tipo	Combo inalámbrico 5 en 1
Voltaje	20 V
Equipos	TIDLI206681 / TIWLI20451 / TAGLI212025 / TRHLI26208 / TWLI2058
Motores	Sin escobillas
Velocidad taladro	0-500 / 0-2000 rpm
Impactos taladro	30000 bpm
Torque taladro	66 Nm
Mandril	Metálico 13 mm
Ajustes torque	22+1+1
Cuadrado llave	1/2"
Velocidad llave	0-1800 / 0-2000 / 0-2400 rpm
Impactos llave	0-2200 / 0-2600 / 0-3000 bpm
Torque apriete	405 Nm
Torque afloje	555 Nm
Potencia amoladora	1200 W máx.
Velocidad amoladora	3000 / 6000 / 9000 rpm
Disco	115 mm
Rosca	M14
Mango amoladora	Antivibración
Velocidad rotomartillo	0-1100 rpm
Impactos rotomartillo	0-5000 bpm
Energía	2.5 J
Perforación	Hormigón 26 mm / acero 13 mm / madera 30 mm
Portabrocas	SDS Plus
Potencia lámpara	5 W
Iluminación	450 lm alta / 230 lm baja
Modos lámpara	2
Baterías	2 x 4.0 Ah (TFBLI20021)
Cargador	TFCLI20411 220-240 V 50/60 Hz



Aplicación:

Combo inalámbrico diseñado para trabajos de perforación, atornillado, perforación con percusión, fijación y desmontaje de pernos, corte, desbaste, cincelado e iluminación del área de trabajo. Reúne cinco equipos de 20 V para atender labores de montaje, mantenimiento y construcción en madera, metal, mampostería y hormigón. La configuración compartida de baterías facilita alternar entre herramientas sin depender de conexiones eléctricas durante la operación.

Recomendaciones:

Seleccionar cada herramienta y accesorio según el material y la operación requerida. Utilizar protección ocular, auditiva y respiratoria, sujetar firmemente los equipos y retirar la batería antes de cambiar brocas, discos, dados o cinces. En la amoladora, instalar siempre la guarda correspondiente y operar con ambas manos. Verificar el torque final con una llave dinamométrica cuando la aplicación requiera un apriete controlado y emplear únicamente baterías y cargadores originales compatibles.

Observaciones:

La configuración 5 en 1 integra taladro percutor de 66 Nm, llave de impacto con 405 Nm de apriete, amoladora de 115 mm, rotomartillo SDS Plus de 2.5 J y lámpara regulable de hasta 450 lm. Los equipos principales incorporan motor sin escobillas para ofrecer una operación eficiente. Las dos baterías de 4.0 Ah, el cargador de 4 A y la bolsa de lona favorecen la continuidad y movilidad del conjunto.

Medida: 46x30x40.5 cm

Peso: 14.5 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Bolsa de lona

Accesorio

47 accesorios - 3 vasos de 17, 19 y 21 mm - 25 discos abrasivos para corte de metal de 115 mm - 3 brocas SDS Plus - 1 cincel - 1 mango auxiliar antivibración para amoladora - 1 llave para amoladora - 1 mango auxiliar para rotomartillo - 1 medidor de profundidad - 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021) - 1 cargador de 4 A (TFCLI20411) - 1 bolsa de lona