

ATORNILLADOR DRYWALL 20V  
BL-MOTOR 1/4 HEX 4.2MM 2X2.0AH  
INDUSTRIAL

SKU: 27910  
MODELO: TDSL1204282



ESPECIFICACIONES

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo               | Atornillador para tabiquería seca |
| Motor              | Sin escobillas                    |
| Voltaje            | 20 V                              |
| Velocidad          | 0-4200 rpm                        |
| Control            | Velocidad variable                |
| Portapuntas        | Hexagonal 6.35 mm (1/4")          |
| Tornillo máximo    | 4.2 mm                            |
| Sentido de giro    | Reversible                        |
| Profundidad        | Ajustable                         |
| Operación continua | Botón de bloqueo                  |
| Iluminación        | LED integrada                     |
| Baterías           | 2 x 2.0 Ah                        |
| Modelo batería     | TFBLI20011                        |
| Tipo batería       | Li-ion                            |
| Cargador           | TFCLI2001                         |
| Potencia cargador  | 50 W                              |
| Entrada cargador   | 220-240 V 50/60 Hz                |
| Salida cargador    | 20 V 2 A                          |

Aplicación:

Diseñado para colocar y retirar tornillos de hasta 4.2 mm en trabajos de instalación de paneles de yeso y tabiquería seca. Su velocidad variable de hasta 4200 rpm permite realizar operaciones repetitivas de atornillado, mientras que el cabezal con ajuste de profundidad ayuda a obtener una inserción uniforme. El portapuntas hexagonal de 1/4" facilita el cambio de accesorios compatibles durante labores de montaje interior.

Recomendaciones:

Ajustar previamente la profundidad de inserción y realizar una prueba sobre una sección del mismo material antes de iniciar el trabajo continuo. Verificar que la punta esté completamente instalada y alineada con la cabeza del tornillo. Retirar la batería antes de cambiar accesorios, limpiar o almacenar el equipo. No utilizar sobre materiales peligrosos para la salud, como asbesto, y comprobar la ausencia de cables o tuberías ocultas.

Observaciones:

El motor sin escobillas, la velocidad regulable de hasta 4200 rpm y el botón de operación continua favorecen un trabajo ágil en instalaciones repetitivas. El equipo incorpora giro reversible, iluminación LED y un cabezal que permite efectuar ajustes finos o rápidos de profundidad. Las dos baterías de 2.0 Ah facilitan la continuidad operativa, mientras que el cargador y el maletín permiten mantener el conjunto organizado y listo para transportar.

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Medida:</b> 40x32.5x12 cm        | <b>Marca</b><br>TOTAL |
| <b>Peso:</b> 3.325 kg               |                       |
| <b>Empaque:</b> Maletín de plástico |                       |

Accesorio

5 puntas de atornillado - 1 portapuntas - 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador de 20 V (TFCLI2001) - 1 maletín de transporte