

SOPLADORA LI-ION 20V 8.5M3/MIN
MAX:115KM/H 15000/MIN 2 X 2.0AH

SKU: 27916
MODELO: TABLI203232

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Soplador inalámbrico
Voltaje	20 V máx.
Velocidad	15000 rpm
Caudal promedio	8.5 m³/min
Velocidad aire	115 km/h (32 m/s)
Presión sonora	82 dB(A)
Potencia sonora	90 dB(A)
Potencia garantizada	91 dB(A)
Vibración	0.4 m/s²
Uso	Residencial exterior
Baterías	2 x 2.0 Ah
Modelo batería	TFBLI20011
Tipo batería	Li-ion
Cargador	TFCLI2001
Potencia cargador	50 W
Entrada cargador	220-240 V 50/60 Hz
Salida cargador	20 V 2 A

P20S

8.5m³/min



Aplicación:

Diseñado para uso residencial en exteriores, especialmente para desplazar hojas, recortes de césped y residuos ligeros acumulados en jardines, patios y superficies abiertas. Su caudal promedio de 8.5 m³/min y velocidad máxima de aire de 115 km/h permiten concentrar el flujo cerca del suelo mediante el tubo incluido. No debe utilizarse para dispersar materiales calientes, cenizas, sustancias químicas, fertilizantes ni otros elementos tóxicos.

Recomendaciones:

Instalar y asegurar completamente el tubo antes de iniciar la operación. Utilizar gafas de protección, mascarilla, calzado resistente y protección auditiva, manteniendo personas y animales a una distancia mínima de 15 m. Dirigir siempre el flujo hacia el suelo y evitar ventanas abiertas, llamas o materiales inflamables. Retirar la batería antes de eliminar obstrucciones, efectuar ajustes, limpiar o almacenar el equipo, utilizando únicamente baterías y cargadores originales compatibles.

Observaciones:

El soplador combina una velocidad de 15000 rpm con un caudal promedio de 8.5 m³/min y una velocidad máxima de aire de 115 km/h, equivalente aproximadamente a los 32 m/s visibles en la imagen. Su configuración inalámbrica facilita el desplazamiento en exteriores, mientras las dos baterías de 2.0 Ah permiten alternar los ciclos de trabajo. El tubo desmontable ayuda a dirigir el aire y simplifica el almacenamiento del equipo.

Medida: 47.8x21x28.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 3 kg	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

tubo de soplado - 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011) -
1 cargador de 20 V (TFCLI2001)