

CARGADOR INTELIGENTE 4.0A 42V
P42M INDUSTRIAL

SKU: 27925
MODELO: TFCLI42041

ESPECIFICACIONES

Tipo	Cargador de baterías
Entrada	220-240 V 50/60 Hz
Salida	42 V DC
Corriente salida	0.166666667
Indicador	LED
Estado inicial	Verde intermitente
Carga 0-80%	Verde intermitente
Carga 80-100%	Verde fijo
Temperatura carga	10-40 °C
Compatibilidad	Baterías TOTAL 42 V

42V

4.0A



Aplicación:

Diseñado para recargar baterías TOTAL compatibles con la plataforma de 42 V, utilizando una alimentación de 220-240 V a 50/60 Hz. Su corriente de salida de 4 A permite gestionar la carga mediante indicadores luminosos que muestran el avance aproximado del proceso. Está orientado al mantenimiento energético de herramientas inalámbricas compatibles, siempre que el modelo y tipo de batería estén expresamente autorizados por el fabricante.

Recomendaciones:

Utilizar el cargador únicamente en interiores secos y ventilados, conectado a una fuente eléctrica que coincida con la tensión indicada. Insertar completamente la batería compatible y comprobar el indicador luminoso durante la carga. Operar entre 10 °C y 40 °C, dejando enfriar previamente una batería caliente. Desconectar el cargador sujetando el enchufe, no el cable, y evitar cubrir las ranuras de ventilación o utilizar baterías no recargables.

Observaciones:

El sistema de señalización permite supervisar visualmente el proceso: la luz verde intermitente identifica el inicio y el avance aproximado entre 0 % y 80 %, mientras la luz verde fija indica una carga entre 80 % y 100 %. La salida de 42 V y 4 A corresponde a la plataforma indicada en la imagen. El tiempo total puede variar según la temperatura, capacidad y condición de la batería instalada.

Medida: 17x9.1x6.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 0.57 kg	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

No incluye accesorios adicionales