# FICHA TÉCNICA

SAFARI

## ROTOMARTILLO SDS PLUS+ 36MM 1800W 4200BPM 7.0J INDUSTRIAL

**SKU:** 21039
**MODELO:** TH118366

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| **Tipo** | Rotomartillo SDS Plus |
| **Voltaje** | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| **Potencia** | 1800 W |
| **Velocidad sin carga** | 850 rpm |
| **Impactos** | 4200 bpm |
| **Energía impacto** | 7.0 J |
| **Capacidad concreto** | 36 mm |
| **Capacidad acero** | 13 mm |
| **Capacidad madera** | 42 mm |
| **Portaherramienta** | SDS Plus |
| **Función** | Perforación/percusión/ cincelado |
| **Sistema antivibración** | Sí |

### Aplicación:

Diseñado para perforación con percusión en concreto, ladrillo y piedra, este rotomartillo SDS Plus también permite trabajos ligeros de cincelado. Puede utilizarse para perforaciones sin impacto en madera, metal, cerámica y plástico con los accesorios adecuados. Su capacidad máxima de 36 mm en concreto y energía de impacto de 7.0 J lo hacen apropiado para construcción, instalaciones y trabajos de remodelación de alta exigencia.

### Recomendaciones:

Utilice siempre el mango auxiliar para mantener un control adecuado durante la operación y seleccione el modo correcto según el trabajo a realizar: perforación, perforación con percusión o cincelado. Revise periódicamente el nivel de lubricación y realice el mantenimiento recomendado para conservar el rendimiento del mecanismo de impacto. Mantenga las brocas y cinceles en buen estado y asegure correctamente la pieza de trabajo antes de iniciar la operación.

### Observaciones:

La combinación de potencia de 1800 W, energía de impacto de 7.0 J y frecuencia de hasta 4200 impactos por minuto proporciona una capacidad adecuada para tareas exigentes en concreto y mampostería. Integra sistema antivibración para mejorar la comodidad durante el uso prolongado y cuenta con maletín BMC de transporte, facilitando el almacenamiento organizado de la herramienta y sus accesorios incluidos.

| | |
|---|---|
| **Medida:** 43.5x14.5x35.5 cm | **Marca** TOTAL |
| **Peso:** 8.5 kg | |
| **Empaque:** Maletín BMC de transporte | |

**Accesorio**

1 protector antipolvo - 3 brocas para mampostería - 2 cinceles - 1 mango auxiliar - 1 grasa lubricante - 1 llave para tapa de grasa - Maletín BMC de transporte