

1600W

MODELO: TR111216

Tipo	Ruteadora eléctrica
Voltaje	220-240 V 50/60 Hz
Potencia	1600 W
Velocidad sin carga	22000 rpm
Pinzas compatibles	6 / 8 / 12 mm / 1/4" / 1/2"
Capacidad de inmersión	0-60 mm
Profundidad por pasada	Máximo 20 mm
Escala de profundidad	1 mm por división
Ajuste fino	1.5 mm por vuelta
Alimentación	Eléctrica con cable



Diseñada para realizar ranurar, bordes, perfiles, orificios alargados y trabajos de copiado copiado sobre madera, plástico y materiales ligeros de construcción. También permite mecanizar metales no ferrosos cuando se utiliza una fresa adecuada y una velocidad apropiada para el material. Su capacidad de inmersión de 0 a 60 mm facilita controlar la profundidad en trabajos de carpintería, fabricación de muebles, acabados y elaboración de piezas decorativas.

Seleccione una fresa compatible con las pinzas de 6, 8 o 12 mm, 1/4" o 1/2", y asegúrela firmemente antes de conectar la herramienta. Para ranuras superiores a 20 mm de profundidad, realice varias pasadas progresivas en lugar de un solo corte. Fije la pieza sobre una superficie estable, mantenga ambas manos en los mangos y utilice protección ocular, auditiva y respiratorio durante el trabajo.

La potencia de 1600 W y la velocidad sin carga de 22000 rpm proporcionan una configuración adecuada para operaciones de perfilado, ranurado y acabado. El sistema de inmersión permite regular la profundidad hasta 60 mm, mientras que la escala graduada y el mecanismo de ajuste fino facilitan obtener configuraciones controladas. Las guías incluidas ayudan a mantener recorridos definidos en cortes rectos, trabajos paralelos y operaciones realizadas mediante plantilla.

Medida: 21.5x15.5x13.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 6.35 kg	
Empaque: Caja a color	

1 anillo de afrontamiento - 1 valla guía de aluminio
- 1 juego de guía paralela - 1 juego de escobillas de
carbón