

ROTOMARTILLO SDS+ 28MM 950W 0-4670BPM 2.5J INDUSTRIAL

SKU: 22019

MODELO: TH309288

ESPECIFICACIONES

Tipo	Rotomartillo SDS Plus
Voltaje	220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia	950 W
Velocidad sin carga	0-1050 rpm
Impactos	0-4670 bpm
Capacidad concreto	28 mm
Capacidad acero	13 mm
Capacidad madera	30 mm
Portaherramienta	SDS Plus
Energía impacto	2.5 J
Funciones	Perforación/percusión/ cincelado
Rotación	Reversible

950W **Ø28mm(1-1/8")**


Aplicación:

Diseñado para perforación con percusión en concreto, ladrillo y piedra, este rotomartillo SDS Plus también permite trabajos ligeros de cincelado y perforación convencional. Puede utilizarse sobre madera, metal, cerámica y plástico seleccionando el modo adecuado de operación. Su capacidad de perforación de hasta 28 mm en concreto lo hace apropiado para instalaciones, construcción, remodelación y mantenimiento profesional.

Recomendaciones:

Utilice siempre el mango auxiliar y mantenga una sujeción firme con ambas manos durante la operación. Seleccione el modo de trabajo adecuado antes de iniciar la tarea y emplee brocas o cinceles compatibles con el sistema SDS Plus. Verifique periódicamente el estado de los accesorios, mantenga limpias las ranuras de ventilación y desconecte el equipo antes de realizar ajustes o tareas de mantenimiento.

Observaciones:

La combinación de motor de 950 W, velocidad variable de hasta 1050 rpm y frecuencia de impacto de hasta 4670 bpm proporciona un desempeño eficiente en materiales de construcción. Incorpora funciones de perforación, perforación con percusión y cincelado, además de giro reversible para mayor versatilidad. El maletín BMC facilita el transporte seguro y el almacenamiento ordenado de la herramienta y sus accesorios.

Medida: 50x44.5x33 cm

Peso: 5.5 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Maletín BMC de transporte

Accesorio

3 brocas para concreto - 2 cinceles - 1 mango auxiliar - 1 tope de profundidad