

ROTOMARTILLO SDS-MAX 40MM 1600W 630RPM 3850BPM 10J MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 24281

MODELO: TH1163855

ESPECIFICACIONES

Tipo	Rotomartillo SDS Max
Voltaje	220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia	1600 W
Velocidad sin carga	630 rpm
Frecuencia impacto	3850 bpm
Energía impacto	10 J
Capacidad concreto	40 mm (1-9/16")
Capacidad corona	100 mm
Portaherramienta	SDS Max
Función	Perforación/cincelado
Bloqueo cincel	Sí
Sistema antivibración	Sí
Ruido LPA	100 dB(A)
Ruido LWA	108 dB(A)

1600W 40mm(1-9/16")


Aplicación:

Diseñado para perforación de gran diámetro en concreto, ladrillo y piedra, este rotomartillo SDS Max también permite trabajos de cincelado para demolición ligera y remodelación. Su capacidad de perforación de hasta 40 mm en concreto y uso de coronas de hasta 100 mm lo hacen adecuado para instalaciones eléctricas, sanitarias, anclajes estructurales y labores exigentes de construcción profesional.

Recomendaciones:

Utilice brocas, coronas y cinces compatibles con el sistema SDS Max y verifique su correcta fijación antes de iniciar la operación. Mantenga una sujeción firme mediante el mango auxiliar y emplee protección visual, auditiva y respiratoria cuando trabaje sobre concreto o mampostería. Lubrique periódicamente el portaherramientas y desconecte el equipo antes de realizar ajustes, limpieza o mantenimiento.

Observaciones:

La combinación de potencia de 1600 W, energía de impacto de 10 J y frecuencia de hasta 3850 impactos por minuto proporciona un desempeño adecuado para aplicaciones intensivas de perforación y demolición. Incorpora sistema antivibración para mejorar la comodidad de uso y bloqueo de cincel para facilitar diferentes posiciones de trabajo. El maletín de transporte ayuda a mantener organizados el equipo y sus accesorios incluidos.

Medida: 49.5x14.5x35.5 cm**Peso:** 11.05 kg**Marca**
TOTAL**Empaque:** Maletín de plástico

Accesorio

2 brocas para mampostería - 2 cinces (punta y plano) - 1 juego de escobillas de carbón adicionales - 1 grasa lubricante - 1 llave para tapa de grasa - Maletín de transporte