

# **ROTOMARTILLO 16V 18MM** **0-850RPM 0-5100BPM 1.8J**

SKU: 26106

MODELO: TRHLI16168

## **ESPECIFICACIONES**

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                  | Rotomartillo inalámbrico                            |
| <b>Voltaje</b>               | 16 V                                                |
| <b>Motor</b>                 | Sin escobillas                                      |
| <b>Velocidad sin carga</b>   | 0-850 rpm                                           |
| <b>Tasa de impacto</b>       | 0-5100 bpm                                          |
| <b>Energía de impacto</b>    | 1.8 J                                               |
| <b>Portabrocas</b>           | SDS Plus                                            |
| <b>Funciones</b>             | Perforación / perforación con percusión / cincelado |
| <b>Capacidad en concreto</b> | 18 mm (11/16")                                      |
| <b>Capacidad en acero</b>    | 10 mm (3/8")                                        |
| <b>Capacidad en madera</b>   | 20 mm (3/4")                                        |
| <b>Profundidad óptima</b>    | 80 mm                                               |
| <b>Velocidad</b>             | Variable                                            |
| <b>Sentido de giro</b>       | Reversible                                          |
| <b>Freno</b>                 | Eléctrico                                           |
| <b>Luz de trabajo</b>        | LED integrada                                       |
| <b>Baterías</b>              | 2 x 16 V 2.0 Ah (TFBLI1620)                         |
| <b>Tipo de batería</b>       | Ion de litio                                        |
| <b>Cargador</b>              | 16 V 1.3 A (TFCLI1613)                              |
| <b>Potencia cargador</b>     | 30 W                                                |
| <b>Entrada cargador</b>      | 220-240 V 50/60 Hz                                  |



## **Aplicación:**

Diseñado para perforar concreto, ladrillo, madera, metal, cerámica y plástico utilizando el modo y accesorio apropiados para cada material. La perforación con percusión facilita trabajos sobre mampostería y superficies duras, mientras que el modo de cincelado permite realizar intervenciones controladas en concreto y ladrillo. Su funcionamiento inalámbrico resulta conveniente para instalaciones, mantenimiento, montaje y trabajos donde el acceso a una toma eléctrica sea limitado.

## **Recomendaciones:**

Seleccione brocas y cinces con inserción SDS Plus compatibles, verificando que queden correctamente asegurados antes de comenzar. Ajuste el modo de funcionamiento únicamente cuando el equipo esté completamente detenido y retire la batería antes de cambiar accesorios o efectuar mantenimiento. Utilice protección ocular, auditiva y respiratoria, sostenga firmemente la herramienta y emplee solamente las baterías y el cargador originales especificados para preservar el funcionamiento y la seguridad del

## **Observaciones:**

El equipo combina una energía de impacto de 1.8 J con regulación variable de hasta 850 rpm y una frecuencia máxima de 5100 impactos por minuto. Incorpora motor sin escobillas, iluminación LED, giro reversible y freno eléctrico para mejorar el control durante diferentes operaciones. Las dos baterías de 2.0 Ah permiten alternar su uso, mientras que el estuche facilita el almacenamiento y transporte ordenado del conjunto.

Medida: 34x27x10 cm

Peso: 3.08 kg

**Marca**  
**TOTAL**

Empaque: Maletín plástico

## **Accesorio**

3 brocas - 2 baterías M16 de 2.0 Ah (TFBLI1620) - 1 cargador M16 (TFCLI1613) - 1 estuche de transporte