

DEMOLEDOR SDS HEX 1700W
2000BPM 60J 14KG +ACC MALETIN
INDUSTRIAL

SKU: 27526
MODELO: TH217088

ESPECIFICACIONES

Tipo	Martillo demoledor
Voltaje	220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia	1700 W
Frecuencia impacto	2000 bpm
Energía impacto	60 J
Portaherramienta	Hexagonal 30 mm
Peso	14 kg (30.8 lb)
Cuerpo	Aleación de magnesio
Clase aislamiento	Doble aislamiento Clase II

1700W 14kg(30.8lbs)



Aplicación:

Diseñado para trabajos exigentes de cincelado y demolición en concreto, ladrillo, piedra y asfalto, este martillo demoledor resulta adecuado para retirar pisos, romper estructuras, abrir canalizaciones y realizar intervenciones en obras de construcción y remodelación. Su energía de impacto de 60 J y portaherramientas hexagonal de 30 mm proporcionan una configuración apropiada para aplicaciones intensivas que requieren elevada capacidad de demolición.

Recomendaciones:

Utilice únicamente cinces con vástago hexagonal de 30 mm y compruebe que estén correctamente bloqueados antes de comenzar. Revise el nivel de aceite antes de cada uso y complete con lubricante SAE 20W-50 cuando sea necesario. Mantenga una sujeción firme con ambas manos, emplee protección visual, auditiva y respiratoria, y desconecte el equipo antes de sustituir accesorios, efectuar ajustes o realizar mantenimiento.

Observaciones:

La combinación de motor de 1700 W, energía de impacto de 60 J y frecuencia de 2000 golpes por minuto proporciona capacidad para labores intensivas de demolición. El cuerpo de aleación de magnesio ofrece una configuración robusta para entornos profesionales, mientras que el mango auxiliar ajustable facilita distintas posiciones de sujeción. El estuche incluido permite transportar y almacenar el equipo junto con los cinces y accesorios de mantenimiento.

Medida: 86x20x34 cm	Marca TOTAL
Peso: 21 kg	
Empaque: Estuche de transporte	

Accesorio

1 cincel plano - 1 cincel de punta - 1 juego de escobillas de carbón adicionales - 1 botella de aceite - 1 llave de servicio - 1 estuche de transporte