

NIVEL LASER 3D 16V USB-C
12LINEAS 0-35M VERDE 2X2.0AH
+ACC + MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27936
MODELO: TLL301205

ESPECIFICACIONES	
ipo	Nivel láser 3D inalámbrico
Voltaje	16 V
Color del láser	Verde
Longitud de onda	510-530 nm
Líneas láser	12 líneas
Configuración	1 horizontal 360° / 2 verticales 360°
Rango de trabajo	0-35 m
Precisión de nivelación	±1.5 mm a 7 m
Precisión de línea	±1.5 mm a 7 m
Autonivelación	±4°
Clase de láser	Clase II
Potencia del láser	<1 mW por haz
Modo manual	Sí
Modo pulso	Sí
Rosca de montaje	1/4"
Temperatura de trabajo	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 50 °C
Baterías	2 x 2.0 Ah (TFBLI1626)
Puerto de carga	USB tipo C

Accesorio

2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI1626) - 1 cable de carga USB tipo C - 1 soporte magnético elevable y giratorio - 1 base giratoria con tres patas ajustables - 1 placa objetivo - 1 par de lentes para mejorar la visibilidad - 1 control remoto - 1 maletín plástico de transporte



Aplicación:

Nivel láser 3D inalámbrico diseñado para determinar y comprobar líneas horizontales y verticales en espacios interiores. Proyecta doce líneas verdes mediante un plano horizontal de 360° y dos planos verticales de 360°, facilitando trabajos de alineación, instalación, distribución y nivelación. Su rango de 0 a 35 m, precisión de ±1.5 mm a 7 m y autonivelación de hasta 4° permiten realizar marcaciones controladas sobre superficies estables.

Recomendaciones:

Coloque el nivel sobre una superficie firme o utilice la base adecuada antes de iniciar la medición. Compruebe periódicamente la calibración y no use los haces parpadeantes como referencia cuando el equipo exceda el rango de autonivelación de 4°. Evite mirar directamente al láser, mantenerlo a la altura de los ojos, exponerlo a humedad, golpes o temperaturas extremas. Para cargar las baterías, utilice el cable USB tipo C incluido.

Observaciones:

El equipo genera doce líneas verdes distribuidas en tres planos de 360°, ofreciendo cobertura horizontal y vertical para trabajos interiores. Incorpora autonivelación, modo manual, modo pulso, control remoto y rosca de montaje de 1/4". Las dos baterías de 2.0 Ah permiten alternar su uso, mientras la carga mediante USB tipo C simplifica la conexión. Los soportes ajustables, la placa objetivo y los lentes incluidos complementan su instalación y visualización.

Medida: 40x32.5x14 cm	Marca TOTAL
Peso: 2.875 kg	
Empaque: Maletín plástico de transporte.	