

TALADRO PERC 20V 96NM 13MM
BL C:JACOBS 2X4.0AH STC +ACC
+MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 28009
MODELO: TIDLI209688

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Taladro percutor inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-550 / 0-2100 rpm
Velocidades mecánicas	2
Impactos	31500 bpm
Torque máximo	96 Nm
Ajustes de torque	22+1+1
Portabrocas	Jacobs metálico sin llave
Capacidad del portabrocas	13 mm
Modos de trabajo	Atornillado / perforación / percusión
Control de velocidad	Gatillo de velocidad variable
Sentido de giro	Reversible
Bloqueo del eje	Sí
Freno	Eléctrico
Luz de trabajo	LED integrada
Indicador de batería	LED
Presión sonora	88 dB(A)
Potencia sonora	96 dB(A)
Vibración en metal	1.4 m/s²
Vibración en concreto	11.3 m/s²
Baterías	2 x 20 V 4.0 Ah Li-ion (TFBLI20021)
Cargador	TFCLI20411
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	105 W
Salida del cargador	21 V CC 4 A

Accesorio

2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021) - 1 cargador de 4 A (TFCLI20411) - 3 brocas HSS para metal - 3 brocas para mampostería - 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2 y PH2+SL6) - 1 mango auxiliar - 1 maletín plástico de transporte



Aplicación:

Diseñado para perforar madera y metal, realizar perforaciones con percusión en mampostería y concreto, además de colocar y retirar tornillos. El torque máximo de 96 Nm, las dos velocidades mecánicas y los 22+1+1 ajustes permiten adaptar el desempeño a trabajos de montaje, instalación, mantenimiento y construcción, utilizando siempre la broca o punta adecuada para el material y el modo de operación seleccionado.

Recomendaciones:

Seleccione la velocidad baja para trabajos que demanden mayor torque y la velocidad alta para perforaciones rápidas con menor carga. Utilice el mango auxiliar para mantener un control adecuado, especialmente durante la perforación con percusión. Retire la batería antes de cambiar brocas, puntas o efectuar ajustes. Emplee protección visual, auditiva y respiratoria, mantenga las empuñaduras secas y utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios compatibles recomendados por el fabricante.

Observaciones:

El motor sin escobillas reduce el mantenimiento asociado a escobillas y favorece un funcionamiento eficiente. El portabrocas Jacobs metálico de 13 mm permite instalar accesorios sin llave, mientras que el bloqueo del eje facilita el cambio. También incorpora luz LED con apagado retardado, freno eléctrico, giro reversible e indicador de batería. Las dos baterías de 4.0 Ah permiten alternar su utilización para mantener continuidad durante trabajos prolongados.

Medida: 40x32.5x12 cm	Marca TOTAL
Peso: 4.7 kg	
Empaque: Maletín plástico de transporte.	