

LLAVE IMPACTO BL 20V 650NM 1/2" 3500BPM 2X4.0AH + MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 28010

MODELO: TIWLI2065

ESPECIFICACIONES

Tipo	Llave de impacto inalámbrica
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V
Encastre	Cuadrado de 12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0-1800 / 0-2400 / 0-2800 rpm
Impactos	0-2700 / 0-3000 / 0-3500 bpm
Torque de apriete	650 Nm
Torque de liberación	800 Nm
Niveles de impacto	3
Pernos estándar	M10-M22
Pernos alta resistencia	M10-M16
Control de velocidad	Gatillo de velocidad variable
Sentido de giro	Reversible
Modo parada automática	Sí
Modo AI	Sí
Freno	Eléctrico
Luz de trabajo	LED integrada
Protección	Sobrecarga / sobrecalentamiento
Baterías	2 x 20 V 4.0 Ah Li-ion (TFBLI20021)
Cargador	TFCLI20411
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	105 W
Salida del cargador	21 V CC 4 A

Accesorio

1 clip para cinturón - 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20021) - 1 cargador de 4 A (TFCLI20411) - 1 maletín plástico de transporte



Aplicación:

Diseñada para apretar y aflojar tornillos, pernos y tuercas dentro del rango compatible, incluyendo pernos estándar M10-M22 y pernos de alta resistencia M10-M16. Su encastre cuadrado de 1/2", torque de apriete de 650 Nm y torque de liberación de 800 Nm permiten utilizarla en trabajos de montaje, mantenimiento y reparación que requieran elevada fuerza de impacto y control durante la operación.

Recomendaciones:

Utilice siempre un dado de impacto de 1/2" con la medida exacta del perno o la tuerca y verifique que quede firmemente asegurado. Seleccione el nivel de impacto según el diámetro y la resistencia del elemento de fijación. Sujete correctamente la herramienta, use protección visual y auditiva, retire la batería antes de cambiar accesorios y compruebe el torque final con una llave dinamométrica cuando la aplicación lo requiera.

Observaciones:

El motor sin escobillas se combina con tres niveles de velocidad e impacto para adaptar el funcionamiento a diferentes elementos de fijación. El modo de parada automática facilita el control al apretar o liberar tuercas, mientras que el modo AI reduce la velocidad después del desprendimiento para favorecer una extracción controlada. También incorpora freno eléctrico, giro reversible y luz LED integrada para iluminar directamente la zona de trabajo.

Medida: 37x28.1x11 cm

Peso: 4.32 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Maletín plástico de transporte.