

LLAVE IMPACTO BL 42V 1360NM
3/4" 2800BPM 2X2.5AH + MALETIN
INDUSTRIAL

SKU: 28012
MODELO: TIWLI421362

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Llave de impacto inalámbrica
Motor	Sin escobillas
Voltaje	42 V máx.
Encastre	Cuadrado de 19.05 mm (3/4")
Velocidad sin carga	0-1200 / 0-1500 / 0-1800 rpm
Impactos	0-2400 / 0-2600 / 0-2800 bpm
Torque de apriete	1360 Nm
Torque de liberación	1950 Nm
Niveles de impacto	3
Pernos estándar	M10-M30
Pernos alta resistencia	M10-M24
Control de velocidad	Gatillo de velocidad variable
Sentido de giro	Reversible
Modo parada automática	Sí
Modo AI	Sí
Freno	Eléctrico
Luz de trabajo	LED integrada
Protección	Sobrecarga / sobrecalentamiento
Baterías	2 x 42 V máx. 2.5 Ah Li-ion (TFBLI42251)
Cargador	TFCLI42021
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	105 W
Salida del cargador	42 V CC 2 A

Accesorio

2 baterías de 42 V máx. 2.5 Ah (TFBLI42251) - 1 cargador de 2 A (TFCLI42021) - 1 maletín plástico de transporte



Aplicación:

Diseñada para apretar y aflojar tornillos, pernos y tuercas en trabajos de montaje, mantenimiento y reparación que requieran alto torque. Su encastre cuadrado de 3/4", torque de apriete de 1360 Nm y torque de liberación de 1950 Nm permiten trabajar con pernos estándar M10-M30 y pernos de alta resistencia M10-M24, seleccionando uno de sus tres niveles de impacto según cada aplicación.

Recomendaciones:

Utilice dados de impacto de 3/4" con la medida exacta del perno o la tuerca y verifique que queden firmemente asegurados. Seleccione el nivel de impacto conforme al diámetro y resistencia del elemento de fijación. Sujete la herramienta con firmeza, emplee protección visual y auditiva, retire la batería antes de cambiar accesorios y compruebe el apriete final con una llave dinamométrica cuando el trabajo exija torque controlado.

Observaciones:

El motor sin escobillas se combina con tres niveles de velocidad e impacto para adaptar el rendimiento a distintos elementos de fijación. El modo de parada automática mejora el control durante el apriete y la liberación, mientras que el modo AI reduce la velocidad después de soltar la unión para facilitar la extracción. También incorpora freno eléctrico, giro reversible, luz LED integrada y protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento.

Medida: 46.5x32.5x12.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 11.1 kg	
Empaque: Maletín plástico de transporte.	