

CLAVADORA 20V F15-F35 (2C/S) 2X2.0AH +1000 CLAVOS INDUSTRIAL

SKU: 28014

MODELO: TCBNLI20686

ESPECIFICACIONES

Tipo	Clavadora inalámbrica para madera
Voltaje	20 V
Calibre	18 GA
Tipo de clavo	F
Espesor de clavo	1.25 mm
Longitud de clavo	15-35 mm
Velocidad de disparo	2 clavos/s
Capacidad del cargador	105 clavos
Modo de disparo	Por contacto
Accionamiento	Resorte
Tiempo de respuesta	400 ms
Ajuste de profundidad	Hasta 3 mm
Indicador de clavos	Sí
Protector de superficie	Sí
Luz de trabajo	LED
Presión sonora	89 dB(A)
Potencia sonora	102 dB(A)
Vibración	3.5 m/s ²
Baterías	2 x 20 V 2.0 Ah Li-ion (TFBLI20011)
Cargador	TFCLI2001
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	50 W
Salida del cargador	20 V CC 2 A

Accesorio

1000 clavos brad de 35 mm - 2 baterías de 20 V 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador de 2 A (TFCLI2001) - 1 almohadilla protectora adicional - 1 maletín plástico de transporte



Aplicación:

Diseñada para colocar clavos brad calibre 18 de 15 a 35 mm en trabajos interiores de acabado y fijación sobre madera. Puede utilizarse en molduras, zócalos, marcos de puertas y ventanas, jambas, guardasillas y elementos decorativos. La velocidad de dos clavos por segundo y el cargador con capacidad para 105 piezas facilitan trabajos repetitivos, manteniendo la herramienta apoyada correctamente contra la superficie.

Recomendaciones:

Utilice únicamente clavos calibre 18 de 1.25 mm y longitud compatible, verificando que estén rectos y correctamente colocados en el cargador. Ajuste primero la profundidad sobre una pieza de prueba para evitar marcas o inserciones excesivas. Retire la batería antes de cargar clavos, liberar atascos, limpiar el canal o efectuar mantenimiento. Emplee protección visual y auditiva, y no dirija nunca la clavadora hacia personas.

Observaciones:

La clavadora incorpora ajuste de profundidad de hasta 3 mm, ventana para comprobar los clavos restantes y almohadilla protectora destinada a reducir marcas sobre maderas delicadas. La luz LED facilita la visibilidad de la zona de fijación y mantiene iluminación temporal después de activarse. El sistema de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento contribuye al control del equipo, mientras las dos baterías permiten alternar su uso durante trabajos continuos.

Medida: 46.5x32.5x12.5 cm

Peso: 4.85 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Maletín plástico de transporte.