

PISTOLA DE CALAFATEO 20V 2800N 15" V:0.7-5.0MM/S LED 2X2.0AH INDUSTRIAL

SKU: 28017

MODELO: TCGLI20031

ESPECIFICACIONES

Tipo	Pistola de calafateo inalámbrica
Voltaje	20 V
Capacidad	600 ml
Longitud del cartucho	380 mm (15")
Material del cilindro	Aluminio
Fuerza de empuje	2800 N
Velocidad de aplicación	0.7-5.0 mm/s
Niveles de velocidad	5
Duración por carga	92-560 s
Autonomía con 2 Ah	4-10 h
Función antigoteo	Sí
Soporte del cartucho	Giratorio 360°
Luz de trabajo	LED
Peso sin batería	1.62 kg
Presión sonora	59 dB(A)
Potencia sonora	67 dB(A)
Vibración	0.1 m/s ²
Protección	Sobrecarga / sobrecalentamiento
Baterías	2 x 20 V 2.0 Ah Li-ion (TFBLI20011)
Cargador	TFCLI2001
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	50 W
Salida del cargador	20 V CC 2 A

Accesorio

2 boquillas para aplicación de sellador - 2 baterías de 20 V 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador de 2 A (TFCLI2001)

20V/600ml
380mm(15")



Aplicación:

Diseñada para aplicar materiales de calafateo, selladores y adhesivos contenidos en envases de hasta 600 ml y 380 mm de longitud. Su fuerza de empuje de 2800 N y velocidad regulable de 0.7 a 5.0 mm/s permiten ajustar el flujo según la viscosidad, la abertura de la boquilla y el acabado requerido. Resulta apropiada para sellado de juntas, relleno de espacios y aplicación continua sobre superficies compatibles.

Recomendaciones:

Corte la boquilla con el diámetro apropiado y comience con una velocidad baja, aumentándola según el flujo necesario. Evite utilizar una abertura pequeña con velocidad elevada, porque podría activar la protección contra sobrecarga. Mantenga las manos alejadas de la varilla y del émbolo, trabaje en áreas ventiladas y utilice protección visual. Retire la batería antes de instalar el envase, limpiar la herramienta o realizar cualquier ajuste.

Observaciones:

El selector de cinco velocidades facilita controlar la salida del material para obtener una aplicación uniforme. Al liberar el gatillo, la varilla retrocede ligeramente y reduce el goteo residual. El soporte giratorio de 360° permite orientar la boquilla durante el recorrido, mientras que la luz LED mejora la visibilidad en el punto de aplicación. El cilindro de aluminio admite hasta 600 ml y las dos baterías permiten alternar su utilización.

Medida: 57.9x22.6x8.3 cm

Peso: 2.45 kg

Empaque: Caja a color

Marca
TOTAL