FICHA TÉCNICA

SAFARI

APISONADOR 4.8KW (6.5HP) 79KG 10KN 450-660RPM

SKU: 24212
MODELO: TP880-2

ESPECIFICACIONES	
Potencia	5.8 kW(6.5 hp)
Fuerza de impacto	10 kN
Amplitud de vibración	65 mm
Velocidad de percusión	450-660 rpm
Capacidad de tanque gasolinero	2.0 L
Tipo de arranque	Manual
Octanaje de gasolina	92-95º(premium)
Tamaño de base	330x290 mm
Gasolina	Premiun
1er Cambio de aceite	8 horas de trabajo
Cambios de aceite despues del 1er cambio de aceite	80 horas
Limpieza de filtro	10 horas
Aceite	25W - 50

Aplicación:

Los apisonadores se utilizan en la construcción para compactar suelos y otras superficies. Son esenciales para asegurar una base firme y estable en proyectos como carreteras, cimientos y pavimentos.

Recomendaciones:

Asegúrese de seleccionar el apisonador según el tipo de suelo y el tamaño de la superficie a compactar. Mantenga el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento y siga estrictamente las indicaciones del fabricante para garantizar una operación segura y eficiente. Después de cada uso, es indispensable revisar y ajustar los pernos de la brida mecánica para evitar desajustes o fallas prematuras durante los trabajos de compactación.

Observaciones:

El uso adecuado del apisonador mejora la durabilidad y la estabilidad de las estructuras construidas. Es importante capacitar al personal en su uso para evitar accidentes y garantizar la eficiencia en el trabajo.

Medida: 115x80x47 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 79 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

3llaves allen - Llave de boca