

SKU: 25636
MODELO: TIDL120558

Voltaje	20 V
Velocidad	0-500/0-2000 rpm
Tasa de impacto	30000 bpm
Torque máx.	55NM
Cap. De chuck	13 mm
Configuración de torque	22+1+1
Material de chuck	Metal
Velocidad variable	Si
Luz de trabajo	Si
Indicar LED de batería	Si
Rotación inversa	Si
Tipo de alimentación	Batería extraíble



Los taladros percutores se utilizan para perforar diversos materiales, como concreto, metal y madera. La función de percusión los hace ideales para trabajos que requieren mayor fuerza, como la fijación de anclajes en paredes de concreto.

Se recomienda elegir un taladro percutor con la potencia adecuada para el material que se va a perforar y el diámetro de la broca. Considera la velocidad de rotación y el número de impactos por minuto. Opta por modelos con sistema de bloqueo del eje y empuñaduras antideslizantes para mayor seguridad y control.

Es importante utilizar el taladro percutor con las protecciones adecuadas, como gafas de seguridad y guantes. Asegúrate de que la broca esté bien sujeta y de que el material esté firmemente fijado. Evita forzar la herramienta y realiza pausas periódicas para evitar el sobrecalentamiento.

47Accesorios - 3Brocas - 2Baterías (2.0 Ah) - Cargador

Medida: 33x25.5x10 cm	Marca TOTAL
Peso: 3.16 kg	
Empaque: Maletín plástico	