

COMBO TALADRO PERCUTOR 66 N.M + ATORNILLADOR IMPACTO 285N.M 20V + ACC 2X2.0AH MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 25875

MODELO: TCKLI20277

ESPECIFICACIONES

Tipo	Combo inalámbrico 2 en 1
Plataforma	P20S
Voltaje	20 V
Taladro	TIDLI206681
Motor taladro	Sin escobillas
Velocidad taladro	0-500/0-2000 rpm
Impactos taladro	30000 bpm
Torque taladro	66 Nm
Mandril	Metálico sin llave
Capacidad mandril	13 mm
Ajustes de torque	22+1+1
Velocidades mecánicas	2
Atornillador	TIRLI20281
Motor atornillador	Sin escobillas
Vástago	Hexagonal 6.35 mm
Velocidad atornillador	0-1600/0-2600 rpm
Impactos atornillador	0-2100/0-2900 bpm
Torque atornillador	285 Nm
Baterías	2 x 2.0 Ah
Modelo batería	TFBLI20011
Cargador	TFCLI2001
Entrada cargador	220-240 V~ 50/60 Hz
Salida cargador	20 V CC 2 A

Accesorio

2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador de 20 V (TFCLI2001) - 47 accesorios - 2 puntas de destornillador - 3 llaves de tuercas - 1 maletín de transporte



Aplicación:

Combo inalámbrico diseñado para trabajos de perforación, perforación con impacto, atornillado y fijación. El taladro percutor permite trabajar con diferentes materiales mediante dos velocidades mecánicas, mandril metálico de 13 mm y torque máximo de 66 Nm. El atornillador de impacto ofrece hasta 285 Nm para colocar o retirar tornillos, pernos y tuercas compatibles, utilizando puntas y accesorios con conexión hexagonal de 6.35 mm.

Recomendaciones:

Seleccionar la velocidad, el ajuste de torque y el modo de trabajo según el material y el accesorio utilizado. Al perforar, comenzar a baja velocidad con la broca apoyada sobre la superficie y evitar presión excesiva. Para fijaciones, emplear puntas o llaves compatibles y revisar el sentido de giro antes de operar. Retirar la batería antes de cambiar accesorios y utilizar protección ocular y auditiva durante trabajos con impacto.

Observaciones:

Ambas herramientas incorporan motor sin escobillas, tecnología que favorece un funcionamiento eficiente y reduce las necesidades de mantenimiento relacionadas con escobillas. El taladro integra bloqueo de husillo y luz LED, mientras que el atornillador dispone de control de impacto y vástago hexagonal de 6.35 mm. Las dos baterías de 2.0 Ah permiten alternar su uso entre las herramientas de la plataforma P20S, utilizando el cargador incluido.

Medida: 40x32.5x12 cm

Peso: 4.925 kg

Empaque: Maletín de plástico

Marca
TOTAL



@safari.group



@safarigrouponperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe