Ficha técnica

SAFARI

TALADRO ELECTRICO 550W 10MM 0-3300RPM INDUSTRIAL

SKU: 27944
MODELO: TD55108

ESPECIFICACIONES

Tipo	Taladro eléctrico
Voltaje	220-240 V 50/60 Hz
Potencia	550 W
Velocidad sin carga	0-3300 rpm
Portabrocas	Con llave
Capacidad portabrocas	1.5-10 mm
Perforación en acero	Máx. 10 mm
Perforación en madera	Máx. 25 mm
Control de velocidad	Variable
Sentido de giro	Avance / retroceso
Bloqueo de interruptor	Sí
Aislamiento	Doble

Aplicación:

Indicado para perforar metal, madera, plástico y materiales similares, además de realizar operaciones de atornillado compatibles con su potencia y capacidad. Su portabrocas de 1.5 a 10 mm permite trabajar con brocas adecuadas para perforaciones de hasta 10 mm en acero y 25 mm en madera. La velocidad variable de hasta 3300 rpm facilita adaptar el funcionamiento según el material, la broca y el trabajo requerido.

Recomendaciones:

Seleccione una broca compatible con el material y ajuste firmemente el portabrocas utilizando la llave incluida. Comience a baja velocidad, mantenga la broca alineada y evite ejercer presión excesiva durante la perforación. Utilice protección ocular, auditiva y respiratoria cuando corresponda, asegure las piezas pequeñas y desconecte el equipo antes de cambiar accesorios. No modifique el sentido de giro mientras el taladro esté funcionando ni mantenga bloqueadas las ranuras de ventilación.

Observaciones:

El taladro integra control electrónico de velocidad mediante la presión aplicada al interruptor, selector de avance y retroceso, y botón de bloqueo para funcionamiento continuo. Su motor de 550 W alcanza una velocidad sin carga de 0 a 3300 rpm, ofreciendo una configuración versátil para distintas tareas. El diseño incorpora superficies de agarre aisladas, doble aislamiento y almacenamiento de la llave para portabrocas en la base del mango.

Medida: 24,6x6,8x22,9 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 1,5 kg	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

1 juego adicional de escobillas de carbón - 1 llave para portabrocas