CORTADOR DE CABLES 600MM 24” A:24CM2 65NM MANGO GOMA INDUSTRIAL

SKU: 27960
MODELO: THT115242

ESPECIFICACIONES

Tipo	Cortacables
Longitud	600 mm (24”)
Capacidad de corte	240 mm²
Material de cuchillas	Acero 65Mn
Cables compatibles	Cobre / aluminio
Tratamiento del cuerpo	Térmico
Filos	Templados por inducción
Mangos	Goma
Uso	Industrial
Restricciones	No apto para ACSR / acero / autoportantes

Aplicación:

Indicado para cortar cables conductores de cobre y aluminio con una sección máxima de 240 mm². Su longitud de 600 mm proporciona palanca para realizar cortes controlados en trabajos eléctricos, mantenimiento e instalaciones industriales. Las cuchillas de acero 65Mn, junto con los filos templados por inducción, permiten intervenir conductores compatibles. No debe utilizarse para cortar cables ACSR, cables de acero, elementos metálicos sólidos ni cordones autoportantes.

Recomendaciones:

Antes de cortar, confirme que el conductor sea de cobre o aluminio y que su sección no exceda 240 mm². Verifique que el cable esté desenergizado y utilice protección ocular y guantes adecuados. Coloque el conductor dentro de las cuchillas, mantenga los mangos firmes y aplique fuerza progresiva. No utilice extensiones sobre los brazos ni intente cortar acero, ACSR o materiales distintos de los específicamente admitidos.

Observaciones:

El cortacables presenta una longitud total de 600 mm y mangos recubiertos de goma para favorecer una sujeción estable durante la operación. Las cuchillas están fabricadas en acero 65Mn y sus filos reciben templado por inducción, mientras el cuerpo cuenta con tratamiento térmico. Su capacidad máxima de 240 mm² está destinada exclusivamente a conductores de cobre y aluminio, respetando las restricciones de material indicadas para conservar el desempeño de corte.

Medida: 61x14,5x3,5 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 1,85 kg	
Empaque: Suelto con tarjeta	

Accesorio

Tipo;Cortacables;Longitud;600 mm (24”);Capacidad de corte;240 mm²;Material de cuchillas;Acero 65Mn;Cables compatibles;Cobre / aluminio;Tratamiento del cuerpo;Térmico;Filos;Templados por inducción;Mangos;Goma;Uso;Industrial;Restricciones;No apto para ACSR / acero / autoportantes