

SKU: 27965
MODELO: THIADW101

Tipo	Llave ajustable aislada
Tamaño	250 mm (10")
Apertura máxima	35 mm
Aislamiento	1000 V
Material	Acero Cr-V
Acabado	Cromado
Norma	EN IEC 60900
Certificación	VDE / GS
Mango	Aislado
Uso	Industrial



Indicada para ajustar y aflojar tuercas, pernos y elementos de fijación con medidas variables de hasta 35 mm, especialmente en trabajos eléctricos compatibles con su aislamiento de 1000 V. La mordaza regulable permite atender diferentes tamaños con una sola herramienta, mientras el formato de 250 mm proporciona alcance y palanca para instalaciones, mantenimiento de tableros, conexiones y equipos donde se requiera una llave ajustable aislada.

Seleccione la apertura exacta para que ambas mordazas apoyen firmemente sobre el elemento de fijación antes de aplicar fuerza. Inspeccione el aislamiento y no utilice la llave si presenta cortes, grietas, quemaduras o deformaciones. Aunque está clasificada para 1000 V, priorice trabajar con el circuito desenergizado y verificar la ausencia de tensión. Mantenga la herramienta limpia, seca y protegida de golpes, calor excesivo y agentes que deterioren el recubrimiento.

La llave combina un cuerpo de acero Cr-V con superficie cromada, mordaza ajustable de hasta 35 mm y recubrimiento aislante para 1000 V. Su fabricación conforme a la norma EN IEC 60900 y las certificaciones VDE y GS respaldan su configuración para trabajos eléctricos compatibles. El mango aislado incorpora un protector frontal que ayuda a limitar el desplazamiento de la mano hacia la zona metálica durante la manipulación.

Medida: 32,5x9x3 cm	Marca TOTAL
Peso: 0,575 kg	
Empaque: Blíster	

No incluye accesorios adicionales