

SKU: 27967
MODELO: THISS1601

Tipo	Tijera aislada
Longitud	160 mm (6")
Aislamiento	1000 V
Material de hoja	Acero inoxidable
Espesor de hoja	3 mm
Filo	Dentado
Norma	EN IEC 60900
Certificación	VDE / GS
Mangos	Aislados



Indicada para trabajos de corte en instalaciones eléctricas que requieren una tijera aislada y compacta. Su hoja de acero inoxidable con filo dentado permite sujetar mejor el material durante cortes controlados, mientras el aislamiento de 1000 V complementa la protección de la herramienta en aplicaciones compatibles. El tamaño de 160 mm facilita la manipulación en tableros, conexiones, mantenimiento eléctrico y áreas donde se necesita precisión con espacio de trabajo limitado.

Inspeccione las hojas, la articulación y el aislamiento antes de cada uso, descartando la tijera si presenta grietas, cortes, deformaciones o partes flojas. Priorice siempre trabajar con el circuito desenergizado y verificar la ausencia de tensión. Mantenga los dedos alejados del recorrido de las hojas, utilice protección ocular y no corte materiales que excedan la capacidad de la herramienta. Después del uso, limpie y almacene la tijera completamente seca.

La tijera combina una longitud de 160 mm con hojas de acero inoxidable de 3 mm, filo dentado y mangos aislados para 1000 V. Su fabricación conforme a la norma EN IEC 60900 y las certificaciones VDE y GS respaldan su configuración para trabajos eléctricos compatibles. El protector frontal integrado ayuda a limitar el desplazamiento de la mano hacia las hojas, mientras el diseño compacto favorece el control durante el corte.

Medida: 21x11x2 cm	Marca TOTAL
Peso: 0,146 kg	
Empaque: Blíster	

No incluye accesorios adicionales