

SIERRA DE CONCRETO LIGERO
600MM (24”) M:65MN 17T

SKU: 27973
MODELO: THTLCS1241

ESPECIFICACIONES

Tipo	Sierra para hormigón ligero
Longitud	600 mm (24")
Material de hoja	65Mn
Número de dientes	17T
Material de dientes	Acero de tungsteno
Tratamiento de dientes	Tratamiento térmico
Acabado superficial	Pintura electroforética
Mango	Suave bicolor
Materiales compatibles	Hormigón celular/ladrillo AAC/ placa de yeso/bloque de hielo



Aplicación:

Diseñada para realizar cortes manuales en hormigón celular, ladrillos de cenizas volantes esterilizados en autoclave, placas de yeso y bloques de hielo. La hoja de 600 mm permite trabajar sobre piezas amplias, mientras sus 17 dientes de acero de tungsteno facilitan el avance sobre los materiales compatibles. Es apropiada para trabajos de construcción, instalación, adecuación y dimensionamiento donde se requiera una herramienta manual de corte especializada.

Recomendaciones:

Verifique que el material corresponda a las aplicaciones indicadas antes de comenzar el corte. Marque previamente la trayectoria y sujete firmemente la pieza para evitar desplazamientos durante el trabajo. Utilice protección para manos y ojos, aplique movimientos uniformes sin forzar lateralmente la hoja y mantenga los dientes limpios. Después de cada uso, retire los residuos adheridos y almacene la sierra en un lugar seco para conservar el tratamiento superficial.

Observaciones:

La sierra incorpora una hoja de acero 65Mn con 17 dientes de acero de tungsteno sometidos a tratamiento térmico. Su superficie cuenta con pintura electroforética, destinada a proteger el acabado durante el uso y almacenamiento. El mango suave de dos colores proporciona una zona de agarre definida, mientras la longitud de 600 mm ofrece un recorrido amplio para cortar materiales ligeros compatibles mediante movimientos manuales continuos y controlados.

Medida: 72x15,5x3,2 cm	Marca TOTAL
Peso: 0,842 kg	
Empaque: Suelto con tarjeta	

Accesorio

No incluye accesorios adicionales