Ficha técnica

SAFARI

TORQUIMETRO 1/4” 5-25NM +_3% L:280MM + ESTUCHE INDUSTRIAL

SKU: 27984
MODELO: THPTW1425N8

ESPECIFICACIONES

Tipo	Torquímetro preajustable
Cuadrante	1/4”
Rango de torque	5-25 N.m
Longitud	280 mm
Tolerancia	±3%
Señal de torque	Clic audible/impulso de liberación
Ajuste	Escala principal/secundaria
Bloqueo	Tapón posterior
Liberación	Rápida
Mango	Ergonómico antideslizante
Uso	Apriete controlado

Aplicación:

Indicado para aplicar torques controlados entre 5 y 25 N.m sobre tuercas y pernos mediante dados compatibles con cuadrante de 1/4”. Su configuración permite establecer previamente el valor requerido y recibir una señal audible y mecánica al alcanzarlo. Resulta apropiado para trabajos de montaje, mantenimiento mecánico y ajuste de componentes donde sea necesario controlar el torque con una tolerancia de ±3% y evitar aprietes excesivos.

Recomendaciones:

Seleccione el dado correcto, ajuste el torque dentro del rango permitido y bloquee el mango antes de trabajar. Aplique fuerza uniforme desde el centro de la empuñadura, manteniendo la herramienta perpendicular al sujetador. Detenga inmediatamente la presión cuando perciba el clic o impulso de liberación. No utilice el torquímetro para aflojar fijaciones ni como martillo. Después del uso, regule el torque al valor mínimo y guárdelo dentro del estuche.

Observaciones:

El torquímetro integra una escala principal y una escala secundaria para establecer valores dentro del rango de 5 a 25 N.m. Su mecanismo proporciona una señal audible y un impulso de liberación cuando alcanza el torque seleccionado. Incorpora liberación rápida, selector de sentido, tubo sellado y mango plástico antideslizante. La calibración debe verificarse aproximadamente cada año o después de 5000 ciclos para conservar la precisión especificada.

Medida: 37,3x6,3x7,3 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 0,717 kg	
Empaque: Estuche plástico	

Accesorio

1 estuche plástico de almacenamiento