TORQUIMETRO 1/2” 40-220NM +_3% L:520MM + ESTUCHE INDUSTRIAL

SKU: 27986
MODELO: THPTW1220N6

ESPECIFICACIONES

Tipo	Torquímetro preajustable
Cuadrante	1/2”
Rango de torque	40-220 N.m
Longitud	520 mm
Tolerancia	±3%
Señal de torque	Clic audible/impulso de liberación
Ajuste	Escala principal/secundaria
Bloqueo	Tapón posterior
Liberación	Rápida
Mango	Ergonómico antideslizante
Uso	Apriete controlado

Aplicación:

Indicado para aplicar torques controlados de 40 a 220 N.m sobre tuercas y pernos mediante dados compatibles con cuadrante de 1/2”. Permite configurar previamente el valor requerido y proporciona una señal audible y mecánica al alcanzarlo. Resulta apropiado para trabajos mecánicos, automotrices, industriales, de montaje y mantenimiento donde sea necesario controlar el torque con una tolerancia de ±3% y reducir el riesgo de apriete excesivo.

Recomendaciones:

Seleccione un dado compatible, configure el torque dentro del rango permitido y bloquee el mango antes de trabajar. Aplique fuerza uniforme desde el centro de la empuñadura, manteniendo la herramienta perpendicular al sujetador. Detenga inmediatamente la presión cuando perciba el clic o impulso de liberación. No utilice el torquímetro para aflojar fijaciones ni como martillo. Después del uso, ajústelo al valor mínimo y guárdelo cuidadosamente dentro del estuche plástico.

Observaciones:

El torquímetro integra escalas principal y secundaria para configurar valores dentro del rango de 40 a 220 N.m. Su mecanismo proporciona una señal audible y un impulso de liberación al alcanzar el torque seleccionado. Incorpora liberación rápida, selector de sentido, tubo sellado y mango plástico antideslizante. Para conservar la tolerancia especificada, se recomienda verificar su calibración aproximadamente cada año o después de 5000 ciclos de operación.

Medida: 57,1x7,5x8,5 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 2 kg	
Empaque: Estuche plástico	

Accesorio

1 estuche plástico de almacenamiento