VISOR P/SOLDAR AUTOMATICO 90X35MM 2 SENSORES UV/IR DIN11 (CLARO 4) (OSCURO 11)

SKU: 27991
MODELO: TSP9403

ESPECIFICACIONES

Tipo	Gafas fotosensibles para soldadura
Oscurecimiento	Automático
Área de visualización	90 x 35 mm
Cartucho	108 x 51 x 5 mm
Sensores	2
Estado claro	DIN 4
Estado oscuro	DIN 11
Protección UV/IR	Hasta DIN 11
Tiempo de cambio	<1 ms
TIG mínimo	?30 A
Modo esmerilado	No
Material	PVC/ABS
Temperatura de uso	-5 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +70 °C
Alimentación	Panel solar/batería CR1025
Encendido y apagado	Automático

Aplicación:

Indicadas para proteger los ojos durante trabajos profesionales de soldadura y corte compatibles, mediante un filtro que cambia automáticamente de DIN 4 a DIN 11 cuando detecta el arco. El área de visualización de 90 x 35 mm y los dos sensores permiten supervisar la zona de trabajo. Admiten operaciones TIG desde 30 A y deben utilizarse junto con protección adecuada para el rostro, cuerpo, manos y entorno.

Recomendaciones:

Ajuste la banda elástica hasta obtener una sujeción firme y compruebe el funcionamiento del filtro antes de iniciar la soldadura. Mantenga limpios los dos sensores y la superficie del visor, utilizando detergente suave y un paño seco. No use las gafas si presentan rayaduras, desgaste o componentes dañados. Trabaje entre -5 °C y +55 °C, evite impactos durante el transporte y complemente la protección ocular con una careta apropiada.

Observaciones:

El sistema fotosensible incorpora dos sensores y realiza el cambio del estado claro DIN 4 al estado oscuro DIN 11 en menos de 1 ms. Funciona mediante panel solar y batería de litio CR1025, con encendido y apagado automáticos. La estructura está fabricada en PVC y ABS, mientras el cartucho mide 108 x 51 x 5 mm. El producto no incorpora modo de esmerilado y está orientado a aplicaciones profesionales.

Medida: 25x16x10,5 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 0,303 kg	
Empaque: Blíster doble	

Accesorio

1 banda elástica ajustable