

ESLINGA DE CARGA 3T X 6M
PROTECCION DUAL - AMARILLO

SKU: 27994
MODELO: THTWS0306

ESPECIFICACIONES

Tipo	Eslinga plana
Capacidad de carga	3 t
Longitud	6 m
Ancho	90 mm
Factor de seguridad	07:01
Configuración	Ojo-ojo
Protección	Dual
Tejido	Trenzado reforzado
Diseño	Sin puntos fijos de desgaste
Color	Amarillo
Uso	Elevación y sujeción de cargas



Aplicación:

Indicada para operaciones de elevación y sujeción de cargas compatibles, con capacidad nominal de 3 t y factor de seguridad 7:1. Su longitud de 6 m y ancho de 90 mm permiten distribuir el contacto sobre la carga, mientras la configuración ojo-ojo facilita la conexión con puntos de anclaje apropiados. El diseño adaptable y sin puntos fijos de desgaste favorece su utilización en maniobras controladas dentro de entornos industriales.

Recomendaciones:

Antes de cada uso, inspeccione completamente el tejido, las costuras, los ojos y las zonas de protección, retirando la eslinga si presenta cortes, abrasión, deformaciones o contaminación química. Verifique el peso de la carga y no exceda la capacidad nominal. Evite nudos, torsiones, impactos repentinos y contacto directo con bordes cortantes. Utilice puntos de anclaje compatibles y permita que únicamente personal capacitado realice las maniobras de elevación.

Observaciones:

La eslinga presenta una construcción plana de tejido reforzado, con protección dual en las zonas de contacto y configuración ojo-ojo para facilitar su conexión. Su capacidad nominal de 3 t se combina con un factor de seguridad 7:1, una longitud de 6 m y un ancho de 90 mm. El diseño sin puntos fijos de desgaste permite distribuir el uso entre diferentes zonas, siempre dentro de las condiciones técnicas indicadas.

Medida: 52x9x10,5 cm	Marca TOTAL
Peso: 2,756 kg	
Empaque: Bolsa plástica	

Accesorio

No incluye accesorios adicionales