

CARRETILLA CARGA 90L 160G
RUEDA 16" SOLIDA INDUSTRIAL

SKU: 27997
MODELO: THTWB418GD

ESPECIFICACIONES

Tipo	Carretilla
Capacidad de carga	160 kg
Capacidad de agua	90 L
Capacidad de arena	6 ft³
Peso neto	18 kg
Rueda	16" x 4.00-8
Tipo de rueda	Sólida
Rodamientos	2 piezas
Espesor de bandeja	1.0 mm
Mango	Agarre suave tricolor
Tubo del mango	1.5 x 32 mm
Patas	1.2 x 28 mm
Dimensiones	1430 x 640 x 625 mm
Longitud de bandeja	880 mm
Ancho posterior	600 mm
Profundidad de bandeja	277 mm



Aplicación:

Indicada para transportar materiales, herramientas, tierra, arena, residuos y líquidos en trabajos de construcción, jardinería, agricultura y mantenimiento. Su bandeja admite hasta 90 L de agua o 6 ft³ de arena, con una capacidad máxima de carga de 160 kg. La rueda sólida de 16" facilita el desplazamiento sobre superficies de trabajo sin requerir inflado, mientras los dos rodamientos favorecen un movimiento estable y controlado.

Recomendaciones:

Distribuya la carga uniformemente dentro de la bandeja y no exceda la capacidad máxima de 160 kg. Antes de utilizarla, compruebe el ajuste de la rueda, los dos rodamientos, las patas, los mangos y las fijaciones. Sujete ambos agarres durante el desplazamiento y mantenga una velocidad controlada, especialmente sobre pendientes o terrenos irregulares. Después del uso, limpie la bandeja y almacene la carretilla protegida de humedad prolongada.

Observaciones:

La carretilla combina una bandeja de 1.0 mm de espesor con estructura tubular, patas reforzadas y mangos de agarre suave tricolor. Su rueda sólida de 16" x 4.00-8 incorpora dos rodamientos y no requiere control de presión. La capacidad de 90 L y la carga máxima de 160 kg permiten movilizar distintos materiales, mientras sus dimensiones proporcionan una configuración amplia para labores de transporte manual.

Accesorio

1 rueda sólida de 16" x 4.00-8 - 2 rodamientos
--

Medida: 60x20x45 cm	Marca TOTAL
Peso: 18 kg	
Empaque: A granel	