

RUEDA PARA CARRETILLA (DOBLE RODAJE) T: SOLIDO INDUSTRIAL

SKU: 27998
MODELO: THTWEL410D

ESPECIFICACIONES

Tipo	Rueda sólida para carretilla
Medida	16" x 4.00-8
Carga máxima	160 kg
Peso neto	5.6 kg
Rodamientos	Doble
Inflado	No requiere
Compatibilidad	THTWB418GP/THTWB4010D/ THTWB4010P/THTWB418GD
Color	Negro/turquesa
Uso	Repuesto para carretilla



Aplicación:

Indicada como rueda de repuesto para las carretillas compatibles THTWB418GP, THTWB4010D, THTWB4010P y THTWB418GD. Su medida de 16" x 4.00-8 y capacidad máxima de 160 kg permiten utilizarla en labores de construcción, jardinería, agricultura y mantenimiento. La construcción sólida elimina la necesidad de inflado, mientras el sistema de doble rodamiento facilita un desplazamiento estable durante el transporte manual de materiales.

Recomendaciones:

Verifique que el modelo de la carretilla se encuentre dentro de la lista de compatibilidad y que el eje admita la medida 16" x 4.00-8. Antes de trabajar, compruebe que la rueda esté correctamente instalada, centrada y asegurada. No exceda la carga máxima de 160 kg. Revise periódicamente los rodamientos, retire residuos acumulados y sustituya la rueda si presenta deformaciones, desgaste excesivo o daños que afecten el desplazamiento.

Observaciones:

La rueda sólida no requiere control de presión ni inflado, lo que simplifica el mantenimiento frente a una rueda neumática. Incorpora doble rodamiento para favorecer el giro sobre el eje y soporta una carga máxima declarada de 160 kg. Su peso neto es de 5.6 kg y presenta una medida de 16" x 4.00-8, correspondiente a los modelos de carretilla compatibles indicados para este repuesto.

Medida: 36x36x2,5 cm	Marca TOTAL
Peso: 5,6 kg	
Empaque: Etiqueta	

Accesorio

2 rodamientos integrados
